不锈钢方形人孔生产厂家

产品名称	不锈钢方形人孔生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	224.00/个
规格参数	DN500:PN16
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

优质的垂直吊盖人孔生产厂家尽在我公司135禹8272拓4391 张经理 ,公司是华北地区大型的垂直吊盖人 孔生产厂家,拥有较强的技术实力,良好的服务是我们赢得市场的基础,我们耐心倾听用户的每一个建议, 始终以"互利互动、共同发展"为销售理念,你的建议是我们进步的方向,禹拓管件厂励志做专业垂直吊 盖人孔生产厂家,是您诚实的合作伙伴,欢迎来人来电洽谈业务.

河北禹拓管道装备公司生产管理严格按照ISO9001国际质量体系的要求进行,并拥有先进的机械加工、检测设备和高技术的、高素质的员工队伍,保证了产品的高层次,专业生产各种材质的水平吊盖人孔、紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、垂直吊盖人孔、罐顶人孔、罐壁人孔、带芯人孔、圆形快开人孔、椭圆形回转盖快开人孔、内开式人孔、常压人孔、矩形人孔、常压快开手孔等。

人孔类产品有圆形焊制人孔,圆形保温人孔,矩形焊制人孔,矩形保温人孔,椭圆人孔等类型。非金属油罐的人孔设在罐顶上,金属油罐的人孔设在罐壁*下圈板上。大都为直径600mm的圆孔,其间间距底板750mm,为油罐清洁或维修人员进出油罐用,又称作道门。维修清理油罐时间利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000m3;以下时设1~2自己孔,5000m3以上的设2自己孔。人孔的装置应与进出油管线相隔不大于90°。当只设一自己孔时,应将其置于罐顶透光孔的对面;当设2自己孔时,其间一个设在透光孔的对面,另一个应至少与榜首自己孔相隔90°。

不锈钢垂直吊盖人孔生产厂家 人孔生产厂家人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置,通常与防火器、机械呼吸阀配套使用,既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时,损坏储罐而发生事故,又有起到安全阻火作用,是保护储罐的安全装置,特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。

人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置,通常与防火器、机械呼吸阀配套使用,既能避免因意外原 因造成罐内急剧超压或真空时,损坏储罐而发生事故,又有起到安全阻火作用,是保护储罐的安全装置 ,特别适用于贮存物料以耀封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构 紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。 所有压力容器或非压力容器人孔均采用快开式结构,开启方便、安全、外形美观实用,有方形人孔,圆形人孔、椭圆形人孔,承受压力 0.5MPa。广泛应用于移动罐和固定罐,此类人孔安装与不锈钢大罐及容器侧面,应用场合要求通向大罐及容器内部的途径可被锁住。内外镜面光洁度Ra 0.8 μ m , 内机械抛光与电抛光Ra 0.2 μ m , 外表面镜面抛光或亚光。

非金属油罐的人孔设在罐顶上,金属油罐的人孔设在罐壁*下圈板上。大都为直径600mm的圆孔,其中心距底板750mm,为油罐清洗或维修人员进出油罐用,又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000m3以下时设1~2个人孔,5000m3以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90°。当只设一个人孔时,应将其置于罐顶透光孔的对面;当设2个人孔时,其中一个设在透光孔的对面,另一个应至少与第1个人孔相隔90°。

?常压人孔是*普通的人孔,是不带压力的人孔,一般安装在罐顶,不锈钢水平吊盖人孔,是制作工人或者修护工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口,而人孔的强度和密封是技术关键,但先对于带压人孔来说,灌顶用水平吊盖人孔,常压人孔强度和密封性要求次之。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90°。当只设一个人孔时,人孔,应将其置于罐顶透光孔的对面;当设2个人孔时,平焊法兰水平吊盖人孔,其中一个设在透光孔的对面,另一个应至少与个人孔相隔90°。我公司专业制造各种人孔旋转快开人孔卫生级360°旋转盖快开人孔、不锈钢圆形常压360°旋转盖外(快)开人孔法兰和盖板上加工有密封圈

,在施工中要特别注意密封用3mm厚石棉橡胶垫片,不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时,要成对 角均与用力,以防孔盖变形。