

开山中风压露天潜孔钻车|沈阳潜孔钻|沈阳开山潜孔钻

产品名称	开山中风压露天潜孔钻车 沈阳潜孔钻 沈阳开山潜孔钻
公司名称	沈阳开山恺撒机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:开山 型号:KC12O 钻孔直径:105-120 (mm)
公司地址	沈阳市铁西区云峰北街36号 (5门)
联系电话	86 024 23754321 15242081388

产品详情

品牌	开山	型号	KC12O
钻孔直径	105-120 (mm)	钻孔深度	25 (m)
重量	5000 (kg)	破碎方式	冲击式钻机
施工场地	地表钻机	用途	岩心钻机
钻探深度	深孔钻机		

维修方便的液压泵组

气马达驱动泵组并置于油箱外，油泵与马达采用软特性联接且可自由拆卸，使油泵运行的稳定可靠。维修方便快捷。

强有力的推进、回转机构推进减速器采用蜗轮、蜗杆传动，推拉力大，可实现自锁。回转减速器采用齿轮转动，转速低，扭矩大，维护保养方便。

集中控制的操作机构

，所有动作集中控制，方便操作。操作液压操纵阀，可实现钻臂的举升，摆动和钻臂的仰俯、摆角、前移（后退）以及履带的调平等功能。保证多方位凿岩孔和钻车的稳定。

安全稳定的行走机构

重心低，离地间隙大，能轻松穿越崎岖的路面。先进的自动平衡系统，不仅是钻车行走稳定，且大大减轻了钻车的冲击力，保证了行驶安全。刹车装置于行走操纵机构采用联动方式，使停车即为刹车，从而保障了钻车凿岩和斜坡上行驶的稳定与安全。常置刹车状态的行走操纵阀分别控制左右履带动作，实现前进、后退和转向、方便、灵活。独特的防脱链装置，大大提高了钻车的可靠性。

岩石硬度 $f=6 \sim 20$

钻孔直径 (mm) 105 ~ 120

经济钻深 (m) 25

工作气压 (mpa) 1.0 ~ 1.4

回转速度 (rpm) 0 ~ 67

提升力 (kn) 13.6

钻杆规格 (mm) 76*3000

爬坡能力 30°

离地间距 (mm) 254

行走速度 (km/h) 2.5

钻臂升角 -19° ~ 60°

钻臂摆角 $\pm 45^\circ$

滑架摆角 -35° ~ +50°

滑架仰角 180°

滑架补偿 (mm) 1200

外型尺寸 (mm) 6000*2425*1800

整机重量 (kg) 5000