

过滤器无烟煤滤料批发价格 过滤器无烟煤滤料 豫佰润净水材料

产品名称	过滤器无烟煤滤料批发价格 过滤器无烟煤滤料 豫佰润净水材料
公司名称	郑州市豫佰润净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市夹津口工业园区
联系电话	15238699949

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州市豫佰润净水材料有限公司

过滤器无烟煤滤料用于日子给水及工业给水的过滤净化处理

由于无烟煤具有较好的固体颗粒坚持才能，过滤器无烟煤滤料批发价格，因而无烟煤可以可靠地进步悬浮颗粒铲除才能。标准过滤器无烟煤滤料选用无烟煤碳块经精选、破碎无烟煤、筛选加工而成无烟煤，无烟煤外观光泽度好，呈多棱形颗粒状无烟煤，无烟煤抗压耐磨性强，无烟煤一般用于双层和三层过滤。

过滤器无烟煤滤料用于日子给水及工业给水的过滤净化处理，过滤器无烟煤滤料生产厂家，运用时依据滤池的方式确认运用参数，一般双层滤料的铺装厚度为300-400mm;正常滤速10-14m/h，强制滤速14-18m/h;三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18-20m/h，强制滤速20~25m/h。过滤器无烟煤滤料用于日子饮用水的粒径规划为：0.8-1.2mm、1.2-2mm;过滤器无烟煤滤料用于工业用水的粒径规划为：1-2mm、2-4mm、4-6mm。

无烟煤滤料用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤料的铺装厚度为300~400mm；正常滤速10~14m/h，强制滤速14~8m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18~20m/h，强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。净水材料有限公司无烟煤滤料的特点是：固定碳含量高、密度大、强度大、外观光泽度好、化学性能稳定、具有好的固体颗粒保持能力，能可靠的提高悬浮颗粒的清除。无烟煤滤料不含有毒有害物质，在酸性水中均不溶解。无烟煤滤料抗压耐磨性强，有足够的比表面积和合理的粒径级配。无烟煤滤料的技术要求：

- 1、无烟煤滤料的破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分率按质量计，下同）。
- 2、无烟煤滤料的平均密度一般不小于1.4g/cm³，不大于1.6g/cm³。
- 3、无烟煤滤料应不含可见泥土、页岩和外来碎屑。无烟煤含泥量不应大于3%，密度大于1.8g/cm³的物质含量不应大于8%。
- 4、无烟煤滤料的盐酸可溶率不应大于3.5%。

精制过滤器无烟煤滤料：过滤器无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用滤料，过滤器无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的，具有较高的含碳量百分比。过滤器无烟煤滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量。还经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。此外，它的均匀系数较低，过滤器无烟煤滤料，有助于加快流速。

普通过滤器无烟煤滤料：主要用在污水处理中，用三五年都没问题，只要防止无烟煤流失就行，被污染了不要紧，因为污水处理中，污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸，将污水中的污染物降解。**精制过滤器无烟煤滤料：**用在纯水处理中，在砂滤器中，一般2到3年就要更换，通常被污染后，污染物包住无烟煤就不能再起到很好的过滤作用了，只能更换。

过滤器无烟煤滤料批发价格-过滤器无烟煤滤料-豫佰润净水材料由郑州市豫佰润净水材料有限公司提供。“聚合氯化铝，石英砂，活性炭”就选郑州市豫佰润净水材料有限公司（www.yubairunhb.com），公司位于：巩义市夹津口工业园区，多年来，豫佰润净水坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。豫佰润净水期待成为您的长期合作伙伴！