

家用冷风机 安庆冷风机 奥尔达冷风机

产品名称	家用冷风机 安庆冷风机 奥尔达冷风机
公司名称	苏州市奥尔达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市阳澄湖岸山工业区
联系电话	18862180218

产品详情

如何清洗水冷空调的冷冻水系统

我们在使用了一段时间的水冷空调以后，需要对其进行定期的清洗，做好清洗工作可以减少细菌，家用冷风机，那么我们该如何来清洗水冷空调的冷冻水系统呢？

- 1)把系统原有冷却水排出系统，将清水注满系统;
- 2)根据现场实际情况，按照对主机清洗，用1:20到30兑水，对整个系统按照1:30到40进行配比清洗;
- 3)当初步加入钙尔西康时排水为黄色，持续添加该产品至排水成红色;
- 4)对系统进行6-8小时的循环;
- 5)用清水彻底冲洗系统以去除所有残留物。

环保空调/冷风机

放置要求

- 1、外墙或彩钢房顶或独立支撑架能承受安装架、机组和两个人的重量的承受能力，整机安放要平稳，安庆冷风机，要用水平尺测量水平，不能有明显倾斜现象。
- 2、机身与周围的建筑物要有一定的距离，附近没有影响通风的遮挡物。
- 3、密封要求：机组放到固定位置后，要进行防漏处理。

环保空调/冷风机

安装要求

- 1、三角支架螺栓连接要紧固，并与墙体安装要牢固。
- 2、主机安装必须要水平。
- 3、所有外墙风管都要做防水处理。
- 4、主机接线盒必须靠墙安装，便于维修。
- 5、弯头接墙处要做防水弯，防水处理，以免水流入管道。

环保空调/冷风机

安装要求

- 1、三角支架螺栓连接要紧固，并与墙体安装要牢固。
- 2、主机安装必须要水平。
- 3、所有外墙风管都要做防水处理。
- 4、主机接线盒必须靠墙安装，畜牧业冷风机，便于维修。
- 5、弯头接墙处要做防水弯，防水处理，以免水流入管道。

冷风机环保空调主机支架需要钢结构焊接而成，并要求其结构支撑整个机体及维修人员重量的2倍。

家用冷风机-安庆冷风机-奥尔达冷风机由苏州市奥尔达环保科技有限公司提供。苏州市奥尔达环保科技有限公司（www.jsaed.com）有实力，信誉好，在江苏苏州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进奥尔达冷风机和您携手步入辉煌，共创美好未来！