

南通船用电缆 广州叁辉船舶 南通船用电缆铠装

产品名称	南通船用电缆 广州叁辉船舶 南通船用电缆铠装
公司名称	广州市叁辉船舶设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区南岗后山路24号首层
联系电话	13570909021 13570909021

产品详情

广州市叁辉船舶设备有限公司主营：南通船用电缆;

阻燃等级能考虑IEC60332-3-22A类阻燃性规定(40分钟供火，电缆的炭化高宽比不超过2.5m)。对防火电缆，其防火特性考虑IEC60331(九十分钟(供火)+15分钟(撤火后)，火焰的温度750 (0~+50)电缆供电系统一切正常，不连电).南通船用电缆

电缆的低烟无卤指标值考虑IEC60754.2的规定，卤酸汽体释放出来量不超5mg/g，实际检验其PH值不小于4.3，导电率不超10 μ s/mm。电缆的低烟无卤电缆特性：电缆的烟相对密度(透光度)不小于60%。考虑IEC 61034的规范规定。南通船用电缆

广州叁辉船舶----南通船用电缆；

广州市叁辉船舶设备有限公司主营：南通船用电缆;

目前有公司将船用电缆分为三大类：一是经济型电线电缆；二是无卤和低烟的电线电缆；以及防火电缆产品。其中经济型电线电缆产品是属于结构紧凑的通用电缆；有良好的价格价值比；敷设和使用方便；有优良的电气、机械性能；“慢延烧”性符合IEC332—3C类，南通船用电缆铠装，但用于配电盘的VUN线除外，因为它是阻燃的，符合IEC332—1；用PVC做外护套，南通船用电缆压载水装置，覆盖在交联聚乙烯绝缘外，增强电缆长距离抗拉力。

广州叁辉船舶----南通船用电缆；

船用电缆如何做绝缘处理

为了进行连接，导线连接处的绝缘层已被去除。导线连接完成后，必须对所有绝缘层已被去除的部位进

行绝缘处理，以恢复导线的绝缘性能，南通船用电缆，恢复后的绝缘强度应不低于导线原有的绝缘强度。

导线连接处的绝缘处理通常采用绝缘胶带进行缠裹包扎。一般电工常用的绝缘带有黄蜡带、涤纶薄膜带、黑胶布带、塑料胶带、橡胶胶带等。绝缘胶带的宽度常用20mm的，使用较为方便。

广州市叁辉船舶设备有限公司主营：南通船用电缆；

选择电缆时要注意一下几项原则：根据用途选择，这一般是用于区别动力、照明和无线电通信等；根据铺设的位置选择时，要考虑环境因素，南通船用电缆变频，比如空气的干燥与潮湿、温度的高低和屏蔽要求；根据工作条件选择时，则必须考虑位置、穿管数设和是否可以移动等诸多要求。

广州叁辉船舶----南通船用电缆；

电缆规格举例说明

a)VV-0.6/13 × 150 + 1 × 70GB/T12706.2-2002

铜芯聚绝缘聚护套电力电缆，额定电压为0.6/1kv，3+1芯，主线芯的标称截面为150mm²，第四芯截面为70mm²。

b)BVVB-450/750V2 × 1.5JB8734.2-1998

铜芯聚绝缘聚护套扁型电缆，额定电压为450/750v，2芯，导体的标称截面为1.5mm²。

南通船用电缆-广州叁辉船舶-南通船用电缆铠装由广州市叁辉船舶设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州市叁辉船舶设备有限公司（www.gzsanhui.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!