

耐高温离型纸 博悦复合材料 耐高温离型纸工厂

产品名称	耐高温离型纸 博悦复合材料 耐高温离型纸工厂
公司名称	东莞市博悦复合材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇四甲榴洲村林屋街1巷5号一楼
联系电话	13649893231

产品详情

东莞市博悦复合材料科技有限公司产品有离型纸、淋膜纸、离型膜、格拉辛离型纸等。离型纸颜色有白色离型纸、黄色离型纸、蓝色离型纸、双面离型纸、单面离型纸、石纹离型纸、耐高温离型纸、cck离型纸、格拉辛离型纸，可按客户要求涂溶剂和务溶剂。

离型纸要有适当的剥离强度，如果剥离太困难会影响到纸的重复使用次数，如果剥离太容易在人造皮革生产过程中易弓引起预剥离，因而对于难剥离型的人造皮革树脂要求离型纸的剥离强度偏低一些，而对于易剥离型的人造皮革树脂则要求剥离强度偏高一些。因此在选择过程中一定要根据生产需求进行选择。

格拉辛纸作底纸的离型纸质量好，很容易可以观察的到，纸质非常的细密均匀、平整性很好、耐用不容易破、有张力韧度高、透光性强等，耐高温离型纸零售价，这都显示了格拉辛纸离型纸的优势和优点。

因现代离型纸的功效得到进一步的提升，功效作用更全，因而其还被广泛的运用在PVC壁纸，PVC皮革涂布发泡过程，其到良好的承接作用。进而更好的促进PVC壁纸和PVC皮革涂布的生产效果，耐高温离型纸工厂，提高综合的产品品质，是特定材质辅助生产的关键物品之一。

离型纸的技术指标有以下几个，干硅涂布量，耐高温离型纸厂家在哪，常温剥离力，老化剥离力以及残余粘着率。

干硅涂布量是指，耐高温离型纸，离型剂涂布在材料上的量，单位是克每平方米。一般为溶剂型硅油的涂布量从0.30~0.80克每平方米，无溶剂型硅油的涂布量从0.80-1.30克每平方米。需要专业测试设备才能测试涂布量。硅油涂布量直接影响到剥离性能。

离型纸技术指标的测试是一件相当复杂的工程。一般电子厂、胶带厂仅能测试后几项数据。至于硅油涂

布量，一般不会出现在离型涂布供应商的技术报告中。

耐高温离型纸-博悦复合材料-耐高温离型纸工厂由东莞市博悦复合材料科技有限公司提供。东莞市博悦复合材料科技有限公司（www.boyuedg.com）为客户提供“离型纸,淋膜纸,离型膜,格拉辛离型纸”等业务，公司拥有“离型纸,淋膜纸,离型膜,格拉辛离型纸”等品牌，专注于纸及纸品加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：黄先生。