

# 西门子工控机维修 西门子 嘉奥得科技

产品名称	西门子工控机维修 西门子 嘉奥得科技
公司名称	嘉奥得自动化科技电子（杭州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区新街街道山未址村1098号（注册地址）
联系电话	13282000697

## 产品详情

6AG4010-4AA10-0XX5

SIMATIC IPC3000 SMART (RACK PC , 19" , 4U); PENTIUM DUAL CORE G2120 (2C/2T , 3.1 GHZ , 西门子工控机维修 , 3 MB CACHE); 500 GBYTE HDD SATA , INTERNAL; 2 GBYTE DDR3 SDRAM (1X 2 GBYTE) , SINGLE CHANNEL; W/O ODD; INTERFACES: 2X GBIT LAN; 2X SERIAL: 1X COM1 (RS232) , 1X COM2 (RS232/422/485); 4X USB BACK; 2X USB FRONT; 1X VGA; 1X DVI-D; 2X PS/2; AUDIO; W/O OPERATING SYSTEM; DEVICE TO BE SOLD IN CHINA ONLY

6AG4010-4AA11-0XX5

SIMATIC IPC3000 SMART (RACK PC , 19" , 4U); PENTIUM DUAL CORE G2010 (2C/2T , 2 , 8 GHZ , 3 MB CACHE); 250 GBYTE HDD SATA , INTERNAL; 2 GBYTE DDR3 SDRAM (1X 2 GBYTE) , SINGLE CHANNEL; DVD-ROM; INTERFACES: 2X GBIT LAN; 2X SERIAL: 1X COM1 (RS232) , 西门子工控机 , 1X COM2 (RS232/422/485); 4X USB BACK; 2X USB FRONT; 1X VGA; 1X DVI-D; 2X PS/2; AUDIO; W/O OPERATING SYSTEM; DEVICE TO BE SOLD IN CHINA ONLY

6AG4010-4AA20-0XL5

经济型6AG4010-4AA11-0XX5

精致型6AG4010-4AA20-0XX5

实用型6AG4010-4AB22-0XX5

旗舰型6AG4010-4AB22-0FX5

加强型6AG4010-4BA10-0XX5

强劲型6AG4010-4BA22-0XX5

6AG4010-4AB22-0XX5

6AG4010-4AA11-0XX5

6AG4010-5BA22-0XX5

6AG4010-5BA10-0XX5

6AG4012-0AA11-0XX0

6AG4012-0AA22-0XX0

6AG4012-0CA22-0XX0

6AG4012-0CA22-0BX0

6AG4112-2DA10-0XX5

6AG4010-4AA11-0XX5

## BIOS 入门指南

BIOS 设置实用程序： Aptio TSE

SMART 母板的 BIOS 是基于 AMI 码开发的。 AMI 可提供 Aptio™ 文本设置环境 (Text Setup Environment， 西门子工控选型工具， TSE)， 这是一个用作 BIOS 设置实用程序的、 基于测试的基本输入

和输出系统。 Aptio™ TSE 的作用是在启动系统时强化用户对整个系统的控制。

### 开始进行 BIOS 设置

在启动 BIOS 时按照以下步骤进入 BIOS 设置页面：

1. 接通母板电源。
2. 当上电自检 期间屏幕上出现 SIEMENS 徽标时， 按下键盘上的 DELETE 或 ESC 键。

### 功能描述字段

功能描述字段位于菜单画面右上角， 包含所选项目的简要描述。

## 导航键

Aptio™ TSE 基于键盘的导航可通过按键组合来实现，例如，功能键，ENTER，ESC，箭头键等。以下列出了各导航键的功能说明。

### 按下功能

**←** : 选择画面 转至菜单栏，西门子，选择一个 BIOS 设置页面（例如主页面）。

**→** : 选择条目 选择一个 BIOS 设置条目或子页面。

**Enter** : 选择 选择一个选项以编辑其值或访问子菜单。

**+ / -** : 更改选项 更改特定设置条目的字段值，例如，数据和时间。

**F1** : 常规帮助 显示常规帮助窗口。

**F2** : 先前值 使用户能够在 BIOS 设置菜单中加载先前值。

**F3** : 优化默认值 使用户能够在 BIOS 设置菜单中加载优化默认值。

**F4** : 保存并退出 使用户能够保存当前组态并退出 BIOS 设置菜单。

**ESC** : 退出 键允许用户放弃所有更改并退出 BIOS 设置菜单。

随即显示 Aptio™ TSE BIOS 主设置菜单。

通过 BIOS 主设置菜单（例如“ ” (Advanced) 或“芯片组” (Chipset) 菜单）还可访问

其它设置画面。

西门子工控机维修-西门子-嘉奥得科技(查看)由嘉奥得自动化科技电子（杭州）有限公司提供。嘉奥得自动化科技电子（杭州）有限公司（[www.jiaaode.com](http://www.jiaaode.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！