

宁津银鑫 建筑楼梯减震聚四氟乙烯板车削板 黄石聚四氟乙烯板

产品名称	宁津银鑫 建筑楼梯减震聚四氟乙烯板车削板 黄石聚四氟乙烯板
公司名称	宁津县银鑫微晶板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津大曹镇政府
联系电话	18866065127

产品详情

聚四氟乙烯俗称"塑料王",聚四氟乙烯板材楼梯垫板,具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性,是当今世界上耐腐蚀性能材料之一,大量供应楼梯垫板用聚四氟乙烯板,有密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化能力、耐温优异(能在正250 至负180 的温度下长期工作)。聚四氟乙烯板在生产工艺要求压力要大于30MPa,聚四氟乙烯板,而产品本身的抗拉强度大于15MPa(相当于建筑中C15砼的强度)且拉伸率大于150%,聚四氟乙烯板具有优异的滑动性和可靠的强度及较强的拉伸率。

生产方法

(1) 单体四氟乙烯的制备

(2) 聚四氟乙烯的制备 在搪瓷或不锈钢聚合釜中,以水为介质,过硫酸钾为引发剂,全氟羧酸铵盐为分散剂,氟碳化合物为稳定剂,四氟乙烯经氧化还原聚合而制得聚四氟乙烯。将各种助剂加入反应釜中,四氟乙烯单体以气相进入聚合釜,调节釜内温度至25 ,然后加入一定量的活化剂(偏重亚硫酸钠),通过氧化还原体系进行引发聚合。聚合过程中不断补加单体,黄石聚四氟乙烯板,保持聚合压力0.49~0.78MPa,聚合后所得到的分散液用水稀释至一定浓度,并调节温度到15~20 ,用机械搅拌凝聚后,经水洗、干燥,即得本品为细粒状树脂。

宁津县银鑫微晶板材有限公司聚四氟乙烯板产品规格说明

聚四氟乙烯板(也叫四氟板,四氟楼梯板聚四氟乙烯板,铁氟龙板,楼梯防震板聚四氟乙烯板,特氟龙板)分模压和车削两种,模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型,河南聚四氟乙烯板,再经烧结、冷却而制成。

车削板是聚四氟乙烯树脂经模压法制成毛坯,经烧结后,再经车削加工制成制品。

1.用途：

聚四氟乙烯板适用于-180 —+250 温度下，在各种腐蚀性介质中工作的衬垫，密封件和润滑材料，还制成在各种频率下使用的电绝缘另件等。

2.外观：

(1)板材的颜色为树脂本色。

(2)应质地均匀，外表平整，不允许有裂纹、气泡、分层、机械损伤、刀痕等缺陷。

(3)允许有轻微云斑状的松紧现象。

(4)允许有10 × 10cm²

面积上存在直径为0.1-0.5mm非金属杂质不超过1个，直径为0.5-2mm的非金属杂质不超过1个。

宁津银鑫-建筑楼梯减震聚四氟乙烯板车削板-黄石聚四氟乙烯板由宁津县银鑫微晶板材有限公司提供。宁津县银鑫微晶板材有限公司（www.xintaosujiao.com）为客户提供“超高分子量聚乙烯板,铸石板,压延微晶板,聚四氟乙烯板”等业务，公司拥有“银鑫板材”等品牌，专注于塑料板(片、节)、棒等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。