

空气源热泵机组制热效果 亿源新能源 保定空气源热泵机组

产品名称	空气源热泵机组制热效果 亿源新能源 保定空气源热泵机组
公司名称	廊坊亿源新能源科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊霸州市康仙庄乡
联系电话	13831650603

产品详情

空气源热泵热水器具有以下特色

- 1、超大水量：水箱容量根据具体要求量身订做，水量满足，可满足不同客户纷歧起段需求。
- 2、经济节省：从空气中获取许多的动力，能效比高达300%~400%。根据运用规则设定热水器自动工作时间，费用天然节省。
- 3、适用范围广：不受气候影响，在环境温度为-10 ~ 43 下均能正常作业，可广泛应用于家庭、宾馆、酒店、学校、医院、团体宿舍、住宅小区、等集中供热。
- 4、耐久恒温：运用十分简略，整个热水器选用自动化智能控制系统，用户只需在初度运用时开一下电源，在今后的运用过程中彻底完结自动化工作，空气源热泵机组制热效果，抵达用户水温时自动停机，低于用户水温时系统自行开机工作，分体式空气源热泵机组，彻底完结一天24小时随时有热水而不用等候。
- 5、安全环保：结构上水电彻底分别，且无任何有害有毒气体排放或燃烧，不受飓风等天然灾害的影响，必定安全；
- 6、防冻功用：具有智能化霜功用，保证热水器在低气温环境下安稳工作，它可根据室外环境温度、蒸发器翅片温度和机组工作时间等多个参数归纳、智能判别自动进入和退出化箱。
- 7、设备便当：体积小可以设备在任何地方，设备在室内不占用空间，也可以设备在室外，如房顶、地上等露天放置，可以完结远程监控，占地上积小、设备简略，保定空气源热泵机组，无需另设机房。

8、运用寿命长，维护费用低，设备功能安稳，运用寿命可达15年以上。

三、与常规太阳能比较，空气源热泵热水器具有四个方面优势

消费者介绍，他们的热水器水箱是烤

以北京煤改电机组为例，要求有必要是低温空气源热泵产品，并且在-12℃时，制热COP大于2.1，-20℃要在1.6以上。而实践上，各煤改电中标厂家的产品的的作业能力都高于这个标准，一般来说-12℃下空气源热泵机组的制热COP大都在2.3以上。这个值比电采暖不到1.0的制热能效，那但是高太多了。

质疑5：不要误导消费者了，空气源热泵出水温度不到50℃，遇到低温气候就更低了，空气源热泵机组保养方法，只能带地暖，无法带暖气片，在北方开展不可行的！

答：空气源热泵采暖机组的出水温度跟冷媒还有相关技能有很大联系。一般选用R22冷媒出水温度能够到达55℃，而用R410a冷媒能够到达60℃，如果是用CO2冷媒的话，温度能够到达90℃以上。但CO2冷媒用于采暖的不多，由于要不了那么高的水温，并且出资本钱比较高，归纳性价比比较低。

别的就是选用双级紧缩还有复叠技能，也能够提高出水温度。在一些老式的铸铁暖气片项目中，对水温要求比较高，有的到达了70℃乃至更高，这时分一般的低温空气源热泵很难满意要求，只能用选用了双级紧缩或者复叠技能的低温热泵机组才行。

所以说，说空气源热泵不能带暖气片采暖的说法是不对的。要知道北京煤改电现已改造的几十万户中，很多都是带的暖气片，现在很多新式的暖气片对水温的要求底子没那么高，50℃乃至更低的水温就能够满意采暖要求。

当然，如果要让空气源热泵系统运转更加安稳和，还是带地暖。水温要求越低，热泵采暖系统的归纳能效更高，也有利于延伸机组的作业寿数。

除了上面的这些，相信咱们必定还会遇到过更多的、诸如此类的质疑

空气源热泵机组制热效果-亿源新能源-保定空气源热泵机组由廊坊亿源新能源科技有限责任公司提供。廊坊亿源新能源科技有限责任公司（www.kqn68.com）在节能设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，亿源新能源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏文焕。