

图木舒克异径管 瑞迪管道 Q345E异径管定做

产品名称	图木舒克异径管 瑞迪管道 Q345E异径管定做
公司名称	沧州瑞迪管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县盐塔路南段
联系电话	18231770007 18231770007

产品详情

吸水喇叭口

异径管产品说明：

- 1.吸水异径管喇叭口起对液体的导流作用。
- 2.连接固定蓖子起拦阻杂物作用。
- 3.安装逆止伐起阻止液体回流作用。吸水异径管喇叭口，入口处的直径要大于管道直径，形象点喇叭口形状类似于大小头，直径较小的一端和管道直径相同。

吸水喇叭口支架材质：碳钢A3 Q235 20# 20G ST45.8 A105 A106

合金钢16Mn 12Cr1MoV 10MnCrMo910 Cr5Mo 15CrMo A335P11 A335T91

不锈钢1Cr18Ni9Ti(18-8) 0Cr18Ni10Ti(321) 0Cr18Ni9(304) 00Cr19Ni10(304L) 0Cr17Ni12Mo2(316) 00Cr17Ni14Mo2(316L)，Q345E异径管规格，

质量标准：国家标准、电力标准、化工标准、中石油标准、石油然气标准、德国标准、日本标准、欧洲标准、美国标准。

异径管异径管大小头简介

异径管异径管又称大小头是化工管件之一，用于两种不同管径的连接。又分为同心大小头和偏心大小头。异径管

又称大小头。化工管件之一，用于两种不同管径的管子的连接。又分为同心大小头和偏心大小头。偏心大小头(异径管)参见管件。 [1-2]

异径管材质包括不锈钢异径管，合金钢，异径管碳钢大小头，异径管异径管20号钢q234q345等。

异径管产品标准

异径管偏心异径管用于水平管，Q345E异径管标准，并且要注意标明顶平还是底平。与仪表，如流量计、调节阀的接头处，为了与仪表的接头配合，也需采用变径管。泵入口变径管的安装应使气体不在变径处积聚，图木舒克异径管，避免因安装不当而产生气蚀。泵的水平入口管变径时，应选用异径管偏心异径管。当管道从下向上水平进泵时，变径管应取“顶平”；采用在管道内局部的方法,流量为5-14L/min,正面气流量为12—13L/min。当管道从上向下水平进泵时，变径管应取“底平”为防止气体在泵入口变径管处积聚，偏心异径管也有采用“顶平”的安装方式，即使管道从上向下水平进泵也如此。输送介质带有杂质的端部或侧面吸入的泵，当吸入速度低于其杂质沉降速度时，Q345E异径管定做，变径管应取“底平”。异径管变径管若选择的口径规格与工艺管道的内径不

偏心异径管和同心异径管在应用上有什么区别：同心的顾名思义，圆中心是一中心线，偏心的是外径在一水平线

一般竖直管道上用同心的，水平管道上用偏心的

图木舒克异径管-瑞迪管道-Q345E异径管定做由沧州瑞迪管道设备制造有限公司提供。沧州瑞迪管道设备制造有限公司（www.dgs.com）有实力，信誉好，在河北沧州的弯头等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进瑞迪管道和您携手步入辉煌，共创美好未来！吸水异径管喇叭口，入口处的直径要大于管道直径，形象点喇叭口形状类似于大小头，直径较小的一端和管道直径相同。