

防火阻燃海绵 东莞欣茂达包装 防火阻燃海绵加工厂

产品名称	防火阻燃海绵 东莞欣茂达包装 防火阻燃海绵加工厂
公司名称	东莞市欣茂达包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟木头银岭路50号101室
联系电话	18899858217

产品详情

包装海绵的常用颜色有黑色、白色两种，防火阻燃海绵，彩色包装海绵属于包装海绵材料橡胶制品，一般为红色、黄色、蓝色、粉色、橙色、绿色、灰色、咖啡色等，恣意颜色均可生产。

一、包装海绵优良的耐热性：发泡偶通常在80t下使用，发泡Px仪能耐70—80 ，而发泡PP能耐120t。发泡PP在

120摄氏度下放置21h。尺寸收缩小于2%，在相问条件下发泡PE则约收缩40%。因此，发泡PP可用于使用温度超过100t的场合。

海绵的成分大多是聚氨酯 就跟发泡一样同样的材料不同的制造工艺就会造出不同的东西
PU海绵主要包括聚酯及聚醚型可切片或卷切，亦可根据客户要求复合加工，热压加工及开孔处理等。

优劣挑选

1. 在挑选海绵时，主要以它的触感和弹性为判定的首要因素。摸起来应该有柔软的触感，并且富有延展性。

2.

另外，一个实际的辨别方式是将海绵对折，互相搓一搓。如果没搓几下就掉海绵屑，就该把它淘汰了。

海绵，是一种多孔材料，防火阻燃海绵现货，具有良好的吸水性，防火阻燃海绵加工厂，能够用于清洁物品。人们常用的海绵由木纤维素纤维或发泡塑料聚合物制成。

由于包装海绵的质量细小，防震包装海绵的比热容量较低，包装海绵外表因为大量切开的间隙充当了降温通道，包装海绵外表的温度很快减低，能够保持的热能很少。所以需要泡棉板材加以保温，避免包装海绵从烘箱或加热板中抽取后，温度很快减低，防火阻燃海绵供应商，不得知足热成形工艺的温度要求。

包装海绵在热成形之前务必对包装海绵施行干燥办理，挂钩胶贴热成形需要对包装海绵施行加热，加热过程可在烘箱、加热板或红外加热器中施行。加热的持续时间依据板材的厚度而定（大约1mm/min）。

防火阻燃海绵-东莞欣茂达包装-防火阻燃海绵加工厂由东莞市欣茂达包装制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市欣茂达包装制品有限公司（www.xinmaoda8.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!