

环保pet吸塑油 东莞pet吸塑油 聚洋实业

产品名称	环保pet吸塑油 东莞pet吸塑油 聚洋实业
公司名称	东莞市聚洋实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇犀牛陂塘督路
联系电话	13602351548

产品详情

三、产品使用注意事项

- 1、本品为易燃品，注意使用机器电机构需防爆要求，车间通风，严禁明火。
- 2、吸塑油未用完应密封保存，以免挥发。
- 3、吸塑油印面涂刷后，应试样吸塑，如效果不理想，东莞pet吸塑油，宜找出原因再使用。
- 4、因为纸张的多变性，所以必须先试样后使用，以免造成损失。纸张应保持干燥环境下存放，以免湿度太大影响吸塑效果。

四、产品使用方法

根据印面及纸张材料的不同，用乙组份（稀材料）视纸张紧密度不同，加10%-30%稀释剂调节流平性能，搅拌均匀，用滚涂方法，环保pet吸塑油，在上光机上涂刷。烘道温度控制在40-80 左右，pet吸塑油报价，转速30/M/分-50M/分。本品快干，不粘连，吸塑强度大

五、储存

- 1、本产品宜储存于阴凉通风处，远离热源，储存处应严禁明火，储存温度不大于30 。
- 2、产品保存一年。本产品抗氧化时间大于2-3年以上。

吸塑油在印刷时应尽量使用原液，pet吸塑油哪家好，且在不影响上光性能的条件下涂得厚一些。如果降低胶黏剂黏性而又要达到粘合要求，则常常需要提高热合温度，而热合温度过高又会引起泡罩老化发白

。这些问题可以通过添加助剂（表面活性剂）的方法解决。添加助剂可以合理地调整吸塑油的黏度以及渗透性能。

热塑封条件与纸板的厚度和种类有很大的相关性。纸板与塑料泡罩之间的温度应达到吸塑油的熔体流动温度 T_f ，以保证吸塑油熔体充分流动，使塑料泡罩与承印物表面之间能够形成强有力的黏附效果。

在过油的过程中没有保持稀释比的原因，所以也就出现批过油吸塑牢固，第二批过油后就不牢固了。应根据环境条件选择适宜的涂布粘度。稀释剂按吸塑油的技术参数合理选择。涂布时的吸塑油要有循环系统不断搅拌较好。如果客户不要求实用水性吸塑油，尽量使用油性的，水性的不稳定

选择纸张不好，或过的油不均匀使吸塑效果不稳定的原因。应选择质地疏松，纤维长，吸塑效果好的纸张，测试一些常用的纸张如白底白板，白卡等，找到适宜的纸张。在不影响效率品质的前提下尽量调高吸塑时间，压力等。

环保pet吸塑油-东莞pet吸塑油-聚洋实业由东莞市聚洋实业有限公司提供。东莞市聚洋实业有限公司（dgjysy2.d17.cc）在吸附剂这一领域倾注了诸多的热忱和热情，聚洋实业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨继生。