

## 搪瓷管报价 一明环保 重庆搪瓷管

产品名称	搪瓷管报价 一明环保 重庆搪瓷管
公司名称	山东一明节能环保设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省肥城市王瓜店镇街道办事处南仪仙村西工业园
联系电话	15966037603 15966037603

## 产品详情

搪瓷管空气预热器入口烟温出现异常怎么办？

工业锅炉应用运行时通常都会遇到这样的问题，搪瓷管厂家电话，就是搪瓷管空气预热器的入口烟气温度会不正常而影响操作，这时我们应该怎么做呢？下面一明环保小编就来介绍一下。

- 1、迅速检测搪瓷管空气预热器的报警系统是否正常，空气预热器的电流是否有不正常的现象。
- 2、及时检查氧量有没有下降的异常现象。
- 3、让相关的操作人员检查搪瓷管空气预热器是不是会发生着火。
- 4、如果搪瓷管空气预热器着火，如果处理了还是没有效应的話，应该立即停止锅炉运行。
- 5、如果搪瓷管空气预热器没有着火的现象，应该进一步检查各个部位的受热是否正常，如果出口的温度异常升高应及时加强吹灰。
- 6、进一步检查锅炉的燃烧情况，查看煤粉着火是否正常，如果发现异常应及时做相应的调整。
- 7、如果氧量不低于百分之三的前提下，应该尽量减少总的风量，搪瓷管采购，从而使排烟热量有所降低。
- 8、如果烟温一直在上升，应该申请相关部门减少负荷运行以便观察与处理。

## 搪瓷管空气预热器结构特点检测及制造标准

### 结构特点：

该预热器主要用于锅炉预热器的中、低温段。搪瓷管一般采用 40或 50的10号无缝钢管(以 50式为主)，钢管壁厚大于2mm。管子与管板的连接既可采用耐热性填料密封，又可采用焊接密封，根据用户的使用要求而定。有两种型式，如下表1

### 检测及制造标准：

参考JB/T1616-93《管式空气预热器技术条件》

两次搪烧工艺，瓷层厚度为 $0.3 \pm 0.02\text{mm}$

搪瓷管弯曲度 5mm/m

激冷：400 时在常温水中激冷无变化

直流电火花检测：5000V时搪瓷管不导电

外观色泽均匀，无釉瘤，无鳞爆

搪瓷起源于玻璃装饰金属。古埃及早出现，其次是希腊。6世纪欧洲嵌丝珐琅、剔花珐琅、浮雕珐琅、透光珐琅、画珐琅相继问世。8世纪中国开始发展珐琅，到14世纪末珐琅技艺日趋成熟，15世纪中期明代景泰年间的制品尤为著称，故有景泰蓝之称。19世纪初，欧洲研制出铸铁搪瓷，为搪瓷由工艺品走向日用品奠定了基础，但由于当时铸造技术落后，铸铁搪瓷应用受到限制。19世纪中，各类工业的发展，促使钢板搪瓷兴起，重庆搪瓷管，开创了现代搪瓷的新纪元。19世纪末~20世纪上半叶，各种不同性能瓷釉的问世，搪瓷管报价，钢板及其他金属材料的推广运用，耐火材料、窑炉、涂搪技术的不断更新，加快了搪瓷工业的发展。

搪瓷管报价-一明环保-重庆搪瓷管由山东一明节能环保设备科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东一明节能环保设备科技有限公司（[www.sdymtc.com](http://www.sdymtc.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!