

跃庆电气价格优惠 波纹电阻器 浦东新区电阻器

产品名称	跃庆电气价格优惠 波纹电阻器 浦东新区电阻器
公司名称	河北跃庆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海兴县张会亭乡 马庄村
联系电话	18631759318

产品详情

电阻器温度系数问题

电阻器温度系数在规则得环境温度规模内、温度每改动1 时阻值得均匀相对改动、用ppm/ 表明；除了以上几种参数外、还有非线性、电压系数、电流噪声、高频特性、使阻值随作业频率而下降得联系曲线、长时间安稳性等技术指标；

参数与特性表征电阻特性得主要参数有标称阻值及其答应误差、额外功率、负荷特性、电阻温度系数等；标称阻值用数字或色标在电阻器上象征得规划阻值；单位为欧、千欧、兆欧、太欧；阻值按标准化优先数系列制作，系列数对应于答应误差。

ZX15系列电阻器

一、适用范围

ZX15型电阻器为开启式，适用于交流50HZ、电压至660V以下及直流电压至440V以下的电路中，供作起动，光敏电阻器，调速、制动、放电及其它用途。其容量为4.6KW，是由铁铬铝合金带绕制成螺旋形管状电阻元件装成。可以代替ZX1系列电阻器应用。具有防震、不易断裂等优点。

海拔高度不超过2500米；

周围介质温度不超过+40 及不低于-25 ，在24h内的平均温度不超过+35 ；

当+20 至-5 时空气相对湿度不大于85%；

周围介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘及有危险的气体及导电尘埃；

必须有防雨雪设备并不会充满水蒸汽的地区；

在无剧烈震动或颠簸的地区。

二、型号含义

四、结构特征

ZX15型电阻器采用铁铬铝合金电阻材料，它是一种高电阻电热合金，具有工作温度高，使用寿命长，比电阻大，表面负荷高，电阻温度系数小，波纹电阻器，比重小等一系列优点。采用铁铬铝合金带材绕制成电阻元件装配ZX15型系列电阻器，以代替ZX1型系列电阻器。

五、外形及安装尺寸

1带开关的电位器

有旋转式开关电位器、推拉式开关电位器、推推开关式电位器

2预调式电位器

预调式电位器在电路中，一旦调试好，用蜡封住调节位置，在一般情况下不再调节。

3直滑式电位器

采用直滑方式改变电阻值。

4双连电位器

有异轴双连电位器和同轴双连电位器

5无触点电位器

无触点电位器消除了机械接触，寿命长、可靠性高，分光电式电位器、磁敏式电位器等。

6实芯碳质电阻器

用碳质颗粒导电物质、填料和粘合剂混合制成一个实体的电阻器。特点：价格低廉，但其阻值误差、噪声电压都大，稳定性差，精密电阻器，目前较少用。

7、绕线电阻器

用高阻合金线绕在绝缘骨架上制成，外面涂有耐热的釉绝缘层或绝缘漆。绕线电阻具有较低的温度系数，浦东新区电阻器，阻值精度高，稳定性好，耐热耐腐蚀，主要做精密大功率电阻使用，缺点是高频性能差，时间常数大。

跃庆电气价格优惠(图)-波纹电阻器-浦东新区电阻器由河北跃庆电气有限公司提供。河北跃庆电气有限公司(www.hbyueqing.cn)在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，跃庆电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。