

冷库安装工程价格 新融制冷 兰山冷库安装工程

产品名称	冷库安装工程价格 新融制冷 兰山冷库安装工程
公司名称	临沂新融制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂兰山柳青街道沂蒙路与长春路交汇临沂市华东水产品批发市场
联系电话	18660918771 18660918771

产品详情

食品干耗少，库温波动小

食品干耗少，库温波动小：

铝排吊装于库顶，形成直冷式自然对流传热，使被冷却的食品干耗降至最少，食品保鲜效果更好。铝排上结霜少且霜层虚如雪花，除霜周期延长易于人工机械除霜，方便节能，库内湿度适中，温度稳定，恒温恒湿效果好。

多种化霜功能：

- 选用长寿命、耐高温、高绝缘等级的电加热线，同时配有接水槽。
- 也可选用更加安全节能热氟冲霜方式。

系统干净延长压缩机的使用寿命：管内经过特殊处理，保证铝排内部洁净。采用防腐能力强的铝合金牌号，冷库安装工程价格，表面经过特殊工艺处理，使用寿命长，同时符合食品卫生标准。

落地式冷风机安装步骤要求

落地式冷风机按照出风方向不同，生鲜仓储冷库安装工程，分为顶吹式和侧吹式两种，落地式冷风机安装简单，便于操作维护，安装及维修费用较低。

1、冷风机安装前准备

根据设计图样对冷风机的规格型号及外观质量进行核对和检查，仔细阅读安装说明书。还要对土建工程为安装冷风机所预埋的吊点或制作的基础尺寸进行核对后，方可进行安装。

2、冷风机就位

用绞车或叉车将冷风机骨架移至基础上，冷库设备安装工程公司，装正找平后，拧紧地脚螺栓。冷风机离墙一侧应留有350~400mm的距离，出风口应高出地面600~1000mm。

3、冷风机分层安装

装好冷风机骨架后，焊接水盘，然后分层安装各部件。在各层的法兰之间垫入橡皮垫圈，用螺钉连紧，不得有漏风漏水现象。法兰间橡胶垫圈不能对口平接，兰山冷库安装工程，而应上下斜口搭接，橡胶垫圈的边沿不得突出法兰外。

冷气电气控制箱安装要求：

- 1、必须遵守机电设备安装的通用规程
- 2、选择通风、干燥、太阳不直射的安装环境
- 3、不得靠近冷凝器或其它热源
- 4、尽量避开强磁场或其它干扰源
- 5、机箱固定可采用膨胀螺钉进行安装。
- 6、严格按照接线端子图连接有关线路

7、传感器应单独布线，且尽量远离其它强电控制线，探头建议安装在距蒸发器背后20cm左右且回风良好的位置。

8、应保证电气控制箱壳体良好接地。

冷库安装工程价格-新融制冷(在线咨询)-兰山冷库安装工程由临沂新融制冷设备有限公司提供。临沂新融制冷设备有限公司(www.xinrongzhileng.com)是一家从事“冷库安装,冷库设计,冷库维修,二手冷库,制冷设备”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“新融”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使新融制冷在换热、制冷空调设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!