

一字不锈钢传动带 柳林不锈钢传动带 天德流水线输送带价格

产品名称	一字不锈钢传动带 柳林不锈钢传动带 天德流水线输送带价格
公司名称	河北天德丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	15231229955

产品详情

饼干塑料盒链条式不锈钢网带具有更高的使用强度和使用寿命，两侧链条中间，用过穿杆链接，穿杆可以大大增加网带的承重，并且链条自身在承受动力端的拉力方面，具有更好的耐力。

炒锅烘干链板输送机，具有以下特点：

- 1、不锈钢输送链板的表面平坦光滑，摩擦力很小，物料在输送线之间的过渡平稳，可输送各类玻璃瓶、PET瓶、易拉罐等物料，也可输送各类箱包。
- 2、不锈钢链板有不锈钢201.304.316等材质，规格品种繁多，柳林不锈钢传动带，可根据输送物料和工艺要求选用，能满足各行各业不同的需求。
- 3、输送速度非常准确，是依靠链轮与链条的啮合完成，所以能保证准确的同步输送。
- 4、链板输送机一般都可以直接用水冲刷或直接浸泡在水中，尤其是不锈钢链板输送机，所以设备清洁便利，能满足食物、饮料行业对卫生的要求。
- 5、链板输送机布局灵活，可以在一条输送线上完成水平、倾斜和转弯输送。

坚果小孔输送带、双节距滚珠链条传送带、人字网链

皮带转弯机滚筒的长度选择:不同宽度的货物应选适合宽度的辊筒，一般情况下采用"输送物+50mm"。

皮带转弯机滚筒参数：

- 1、 输送物体的长度、宽度和高度;
- 2、 每一输送单元的重量;
- 3、 输送物的底部状况;
- 4、 有无特殊工作环境上的要求(比如:湿度，高温，化学品的影响等);
- 5、 输送机属于无动力式或电机带动式。
- 6、 转弯输送的角度(如90度转弯机，一字不锈钢传动带，45度转弯机，180度转弯机)。

皮带机转弯装置的使用范围很广，可以使带式输送机实现水平转弯、上下转弯、组合转弯、上下变坡运行(在上下变坡运行中可以实现压带功能，防止产生飘带)。原需要多台皮带机搭接方式进行输送，现采用该装置一机便可达到换向转向目的，可实现省电、省工、省设备、省安装、省电控等。

皮带输送机关闭主电源开关，检查设备的电源是否正常送入，电源指示灯是否亮。

正常操作后，链条式不锈钢传动带，继续执行下一步。

皮带输送机关闭每个电路的电源开关，检查是否正常。正常情况下：设备不工作，皮带输送机运行指示灯不亮，变频器和其他设备的电源指示灯亮，变频器显示面板正常（无故障码显示）。

带式输送机根据工艺流程依次启动每个电气设备。在先前的电气设备正常启动（电机或其他设备已达到正常速度和正常状态）之后，启动下一个电气设备。

皮带输送机可以进行普通连续输送、节拍输送及变速运行等多种控制方式输送物料，还可进行水平、直线、倾斜式输送，不仅可以进行单独完成物料的输送任务还可以与其他的输送设备进行组成复杂的空间输送线路，在各大行业当中应用非常广泛。皮带输送机在进行常规的安装之后还需要进行试车和验收方可进行生产物料，下面技术带大家了解下皮带输送机的试车及验收规程。皮带输送机的试车前准备首先要进行检查检修记录，确认检修数据正确，各防护罩应齐全、牢固、皮带上无物料；按照皮带输送机输送设备润滑规定对轴承、齿轮、链轮以及减速机润滑油（脂），手动盘车，皮带不跑偏，滚筒和托辊转动正常，各部无卡涩现象，点动电动机，确认旋转方向。皮带输送机试车要按照规程启动电机，进行空负荷试车。

皮带输送机主要由机架、输送带、托辊、滚筒、张紧装置、传动装置等组成，乙字不锈钢传动带，其运作原理很简单，其实就是通过传动滚筒与胶带之间的摩擦力来产生对物料的牵引力进行运输的，皮带在应用中会被拉紧装置拉紧，在传筒滚筒分离处有一定的初张力。皮带与货载一起在托辊上运行，皮带不仅是牵引机构，还是承载机构。因为输送机的托辊内装有滚动轴承，所以可以减小皮带与托辊之间的运行阻力，从而减少了输送机功率的消耗，但是会增加运输距离。

一字不锈钢传动带-柳林不锈钢传动带-天德流水线输送带价格由河北天德丝网制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北天德丝网制品有限公司（www.apwangdai.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!