

# 芜湖环氧地坪漆 芜湖冀腾油漆生产厂家 工厂环氧地坪漆

产品名称	芜湖环氧地坪漆 芜湖冀腾油漆生产厂家 工厂环氧地坪漆
公司名称	芜湖冀腾商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商钢材城四街1098-1099号
联系电话	15000000000

## 产品详情

防火涂料是一种特殊的阻燃涂料，它具有以下几个优点：

- 1.保温隔热，芜湖环氧地坪漆，保温是普通玻璃的6倍，粘土的3倍。
- 2.防火涂料具有自重轻和高的强度，也就是说1%的混凝土和1%的粘土砖，比水轻，防火涂料基本与木材一样轻。
- 3.重量轻，强度高，粘着性好，抗震能力也有一定的提高。
- 4.耐火、阻燃，既能使火灾蔓延缓慢，又能有效地抑制火灾，保护房屋结构免受火灾的影响。
- 5.防火涂料还具有一定的隔声和吸声效果，其厚度可降低30~50分贝的噪声。由于防火涂料在现代钢结构中的广泛应用，国家也大力支持防火涂料的发展。

水性工业漆施工要点和注意事项：

### 施工条件

施工时保持通风，水性漆施工较佳气温在10 以上、空气湿度在80%以下，雨天喷涂好的工件不可立即摆在户外淋雨，以免影响涂层的附着力及防锈功能。户外施工时，夜间用塑膜遮住。

### 涂布施工

在施工过程中，环氧地坪漆价格，如需降低粘度，可加适量干净水稀释，加水勿过量，我们推荐加水量应小于10%，兑稀时应遵循少量多次的原则。推荐采用空气喷涂，以获得均匀良好的涂膜。也可采用辊涂、刷涂方法施工，每道施工间隔不小于2小时，间隔无要求。

## 清洁工具

施工完毕或工间休息时，必须立即将喷枪或毛刷用清水洗净，或喷枪浸入装有清水的桶中，防止涂料干固后堵塞喷枪或使毛刷变硬。

## 储存剩余油漆

对施工剩余有杂物的涂料勿混合在干净的桶内，家用环氧地坪漆，下次使用时必须充分搅拌。若有干漆影响使用，可在使用前用100目丝网过滤。

## 水性漆和油性，成分PK

水性漆：树脂、颜料、溶剂(水和溶剂)、添加剂。

油性漆：树脂、颜料、溶剂(多为有机溶剂)、添加剂。

## 水性漆和油性，工厂环氧地坪漆，环保性能PK

水性漆：只以清水作为稀释剂，不会对人体健康有害。

油性漆：含有挥发性的有机化合物VOC，除对人体有毒，对环境也会带来污染的。

## 水性漆和油性，气味PK

水性漆：任何有害致癌物质都不会存在，涂刷后7天至半个月即可入住。

油性漆：带有一股刺激性的味道，不少油漆制造企业使用掩盖剂来掩盖;涂刷后通风至少2个月，有害物质甚至会挥发上十年。

芜湖环氧地坪漆-芜湖冀腾油漆生产厂家-工厂环氧地坪漆由芜湖冀腾商贸有限公司提供。芜湖冀腾商贸有限公司(www.whjtyouqi.com)在无机颜料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，冀腾商贸油漆一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。