

# 气体检测仪设备 山东气体检测仪 南京诺邦

产品名称	气体检测仪设备 山东气体检测仪 南京诺邦
公司名称	南京诺邦电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区石羊路118号12幢
联系电话	15952038136

## 产品详情

### 四合一气体检测仪性能要求

通常来说四合一气体检测仪分为标准款和定制款。其中标准款四合一气体检测仪主要检测：可燃气体、氧气、硫化氢、一氧化碳;而定制款具体要看客户使用环境中待检测的气体类型了，可以根据需求定制化生产(注意：部分不同气体传感器之间会产生相互干扰的情况，因此需要咨询清楚)。四合一气体检测仪又称为：多功能气体检测仪、多参数气体检测仪、多种气体检测仪、多气体检测仪、气体检测仪，是同一产品的不同叫法而已，气体检测仪价格，且都是手持的，方便气体场所施工安全巡检使用的仪器。

- 1.将气体检测管出气端插在采样器进气口上，塞紧。
- 2.将测定管进气口接待测空气，将采样器手柄拉至第2档位，便携气体检测仪，前后拉1次，观察秒表，控制进气时间为2~3分钟(0.6~0.9mm/秒)，共采样100ml。
- 3.待检测管中指示剂变色(兰色 白色)终止，取下检测管，从白色柱所到刻度，读出臭氧浓度。
4. 将真空采样器手柄恢复零位。

### 臭氧注意事项

- 1 臭氧气体检测管应在阴暗处保存。使用前检查指示剂颜色，应为兰色，如变色，山东气体检测仪，不得使用。
- 2 操作人员使用前应练习控制进气速度(2~3分钟，手柄速度0.6~0.9mm/秒)，保证检测结果的可靠。
- 3 采样时采样人员应戴面罩，防止臭氧。

氧气检测仪气体系统简化和清洁：

微观分析需要的有效消除气体的各种管件、阀门、手表和其他死角的样品气体造成的污染。因此，气体检测仪设备，尽可能简化气体系统，利用小角连接等等。此外，避免用水海豹，海豹油和蜡密封和其他设备以防止解散溶解氧造成污染，也避免氧分析仪的样品气进口管道增加污染容易造成净化设备。只有用这种方法我们才能确保清洁系统和数据是准确的。

气体检测仪设备-山东气体检测仪-南京诺邦(查看)由南京诺邦电子科技有限公司提供。南京诺邦电子科技有限公司( [www.niceblue.com.cn](http://www.niceblue.com.cn) ) 为客户提供“电子产品,电气产品研发”等业务，公司拥有“电子产品,电气产品研发”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：蒋经理。