

# 枣庄减速机 泰安坤和锅炉有限公司 齿轮减速机

产品名称	枣庄减速机 泰安坤和锅炉有限公司 齿轮减速机
公司名称	泰安坤和锅炉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇山口南村
联系电话	13954892356 13954892356

## 产品详情

硬齿面减速机中的齿轮、蜗轮和轴承的润滑是非常重要的问题。

减速机中的齿轮或蜗杆传动，减速机型号，大都用油润滑。当选择润滑油的粘度、牌号和润滑方法时，主要根据齿轮或蜗杆传动的工作条件，但必须对轴承的润滑作相应的考虑。对于两级、三级传动的减速机，枣庄减速机，其润滑油的粘度可按高速级及低速级所需粘度的平均值来选取。

对于下蜗杆的蜗轮减速机，硬齿面减速机设备，在确定油面位置时，应注意油面不要高于支持蜗杆的滚动轴承的滚动体的中心。

当传动零件的圆周速度超过上述限制时，对于蜗杆传动，可改为上蜗杆传动，或下蜗杆上装有溅油轮。对于齿轮传动可采用喷油润滑。喷油润滑也常用于速度不高、但工作繁重的重型减速机，或需要借润滑油进行冷却的重要减速机。

减速机的轴承常用减速机内用于润滑齿轮（或蜗轮）的油来润滑。为此必须保证油池中的油能飞溅到箱盖内壁上，并沿壁面流入箱体分箱面凸缘上的油沟内，齿轮减速机，然后沿油沟流入轴承。对于不用箱内的油来润滑的轴承，例如用润滑脂或其他润滑油来润滑的轴承，除装有关的润滑装置以外，还必须保证良好的密封。

为保证减速机各接缝面不渗漏润滑油，必须保证各接缝面的密封性。例如，应在装配减速机时，在分箱面上涂以密封胶，或沿箱体的分箱面凸缘制出回油沟；在轴承端盖，检查孔盖板以及油标、油塞等与箱体、箱盖的接缝面间均需加装纸封油垫（或皮封油圈）；主、从动外伸轴段与轴承端盖间的动联接处，必须有可靠的密封等。

GL-P 系列锅炉炉排减速器（也称GJ锅炉调速箱），该产品过载保护机构采用的是安全离合器装置，这种装置比保险销更美观，易于维护，能避免更换保险销的麻烦，降低减速机的运行成本，提高工作效率。这种装置可避免锅炉试运行时(或炉型加长时)，炉排摩擦阻力大，易损坏保险销更换的麻烦。可适当调整安全离合器，正常运行复原。防护罩是为防止煤尘。

泰安坤和锅炉设备有限公司专业生产锅炉辅机设备，欢迎各位领导来公司莅临指导工作。

GL-P型系列锅炉炉排调速器采用3K结构段渐开线齿轮行星传动及浮动均载机构，具有功率分流等特点。产品配用电磁调速电机控制器进行平滑无级调速，调速范围广，使用方便，性能稳定可靠，并装有可靠的过载保护机构。

泰安坤和锅炉设备有限公司专业生产锅炉辅机设备，该公司以科技为先导，以质量为生命，以信誉求发展，始终如一地为国内、外顾客提供周到、满意的服务。欢迎各位领导来公司莅临指导工作。

枣庄减速机-泰安坤和锅炉有限公司-齿轮减速机由泰安坤和锅炉设备有限公司提供。泰安坤和锅炉设备有限公司（[www.taluzhong.com](http://www.taluzhong.com)）有实力，信誉好，在山东泰安的锅炉软化水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进坤和锅炉和您携手步入辉煌，共创美好未来！