

# 高度公路波形梁钢护栏 南京公路波形护栏 通程护栏板网

产品名称	高度公路波形梁钢护栏 南京公路波形护栏 通程护栏板网
公司名称	山东冠县通程交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	15725590355

## 产品详情

### 高速公路波形护栏施工

国标热镀锌波形护栏板规格4320\*310\*85\*4.17 或4320\*310\*85\*3.17，国标热镀锌波形护栏板有且只有这两种规格的。这两种波形板原材料的厚度分别是4mm和3mm，热镀锌平均上锌量 600g/m<sup>2</sup>，成品板厚度分别为为4.17mm和3.17mm。

国标热镀锌立柱规格140\*4.5\*2150/2070 或 114\*4.5\*1950 /2000，高度公路波形梁钢护栏，国标热镀锌立柱的平均上锌量 600g/m<sup>2</sup>。

除以上情况外其他上锌量和其他厚度的护栏板或立柱都属非标规格。

从性价比和使用年限上看，国标护栏质量好使用年限久，长远的性价比高。非标护栏造价低，使用时间短，目前市场是出现了一种用热镀锌板带直接加工的波形护栏板，南京公路波形护栏，这种波形板造价低，上锌量低，不适合用在南方气候潮湿地区。

### 高速公路波形护栏施工

#### 防阻块、波形梁、端头的安装

(a) 在调整好立柱后，即可安装托架（防阻块）。托架（防阻块）通过连接螺栓固定于波形梁与立柱之间。在拧紧连接螺栓前应调整托架（防阻块）使其准确就位。

(b) 波形梁通过拼接螺栓相互拼接，并由连接螺栓固定于托架（防阻块）上。路基护栏、波形梁的搭接方向是安装的关键，严格按照图纸进行安装。搭接方向应与行车方向一致。波形梁在安装过程中应不断进行调整。因此，不应过早拧紧其连接螺栓和拼接螺栓，以便在安装过程中利用波形梁的长圆孔及时进

行调整，使其形成平顺的线形，避免局部凹凸。当护栏的线形认为比较满意时，方可后拧紧螺栓。托架（防阻块）与波形梁之间连接螺栓不宜拧得过紧，以便利用长圆孔调节温度应力。

（c）端头梁通过拼接螺栓与标准段护栏相互拼接。端头梁施工方法与波形梁基本相同。

分段施工完毕后，自检合格并报请监理工程师验收。

### 波形护栏板工作原理分析

波形护栏主要是在农业、工业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。然后明白波形护栏的应用系统原理。

- 1、波形护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构；
  - 2、波形护栏钢柔相兼，具有较强的吸收碰撞能量的能力，高速公路波形防撞护栏规格，具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，高速公路波形护栏施工，损坏处容易更换。
  - 3、它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。
3. 护栏板的喷塑处理：喷塑处理也是十分严格的，有的厂家生产出来的喷塑护栏板凹凸不平，喷塑的效果不好。这是因为护栏板的喷塑设备不好，喷塑设备都是流水线作业，好的喷塑设备是十分均匀的。

高度公路波形梁钢护栏-南京公路波形护栏-通程护栏板网由山东冠县通程交通设施有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东冠县通程交通设施有限公司（[www.sdctjtss.com](http://www.sdctjtss.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!