

混凝土激光整平机 整平机 山东路得威工程机械

产品名称	混凝土激光整平机 整平机 山东路得威工程机械
公司名称	山东路得威工程机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区黄王路以北、黄金大道以西
联系电话	18505477370

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东路得威工程机械制造有限公司

整平机厂家如何快速发展

混凝土激光整平机厂家如何快速发展？

攻略1：加强服务和推广以创造形象

与服务行业一样，混凝土激光整平机行业必须确立“质量”，“信誉”和“服务”三张牌。“旺季利润，淡季利用”混整平机制造商可以投入更多的精力做好工作，选择一定数量的老客户进行电话接入服务，免费上门做安保，清洁，维护服务，特别是对于售后人员和销售人员上门，工人做产品的维护，保养，销售和客户做深度沟通，如使用的稳定性，使用效果等，使淡季成为服务月可提升您的品牌形象，并牢记客户是好的推销员！

攻略2：转型升级抓住机遇调整产品

在每个行业中，“在旺季观看销售并在淡季捕获产品”是一种普遍做法。混凝土激光整平机行业也不例外。在淡季，实际上是调整产品线的机会。在积极进行产品调整的情况下，就销量和市场份额而言，它不会与其他制造商产生太大的差距。专家说：“主要原因在于制造商的发展思路，如果他们能够抓住机遇并及时开发传统产品。进行调整和清理，积极投资于混凝土激光整平机新产品的研发，并在初期做好

工作。当旺季到来时，激光地坪整平机，整平机制造商赢得市场的机会将更大。”

攻略3：逆向思维，将劣势变成优势

在旺季，混凝土激光整平机的用户受到各种广告信息的困扰，并且不知道如何做出选择。但是，在淡季中不存在此问题。淡季通常是混凝土激光找平机人员销售恢复的时候。此时，产品的推广不仅价格低廉，而且受到用户的干扰也较小，而且往往取得良好的效果。此外，整平机制造商应参加一些专业展览，并在推广品牌的同时保留更多项目和目标客户。通过建立社会责任感，使用媒体来推广品牌，提高度并增强公司的品牌力。

激光整平机的三大保养误区有哪些

1、螺栓紧固太紧

激光整平机的螺栓、螺母的紧固件很多，为使连接可靠，应该要保证其有足够的预紧力。但是也不能错误的认为螺栓拧得越紧越好，盲目的去增大螺栓的扭矩，不仅仅会使整平机紧固件受外力过大产生变形，而且螺杆也会因拉力过大造成螺纹滑丝或螺杆折断现象。

2、轮胎气压过高

激光整平机的轮胎充气压力是决定其使用寿命和工作好坏的主要因素。气压过低时胎体变形增加，就会造成内应力增加，而且加速橡胶老化和帘线疲劳；同时滚动阻力增加，所以胎肩磨损加剧。但是充气压过高时轮胎帘线会产生很大的张力，对冲击的抵抗力减弱，还有岩石棱角容易损坏轮胎；同时使整平机轮胎胎面磨损加剧，致使轮胎打滑，这样会降低工程机械的作业效率。

3、更换液压油时只放掉油箱内的油液

整平机的液压元件很多，还需要充足的液压油。每当液压油因使用时间过长变质而需要更换时，总会有人错误的认为只需将液压油内的油放光，认为加满新的液压油即可。其实正确的换油步骤应首先放掉液压油箱中的液压油，然后清洗干净油箱后加入新液压油；再去拆下回路总管，启动发动机后低速运转，整平机，就会使油泵车操作手作，如果分别操纵各机构，全新混凝土激光整平机，仅仅靠液压油将回路中的旧油逐一排出，混凝土激光整平机，一直到回油总管有新油流出为止；后再将回油总管与油箱连接，然后往油箱中补充新液压油至规定位置。

整平机:根据事先确定的浇筑线路和地坪板块尺寸，在预定浇筑的区域内把钢筋网片的保护层垫好，激光整平机进场后支好液压支腿，伸出二节整平支架，整平臂的红外接收来自场边架设的激光水平信号，全自动调节整平臂的高低，从远到近地收进整平支架，在同一时间内完成振动、提浆、整平工作。完成一幅的整平工作，整平机再进行移位进行第二幅的工作。整平机还可以360度的旋转，以覆盖边角地区。

金刚砂布料机布料:随着整平机一幅幅的向前推进,全自动布料机随后跟进。布料机伸出支腿后,把金属耐磨骨料装进布料机的投料框内,按照设计要求电脑预设每平米5KG的用量,布料机伸缩臂由远到近进行均匀布料。完成一幅布料后移动机位进行下一幅布料工作。

混凝土激光整平机-整平机-山东路得威工程机械(查看)由山东路得威工程机械制造有限公司提供。行路致远,砥砺前行。山东路得威工程机械制造有限公司(www.roadwaygroup.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,与您一起飞跃,共同成功!