

混凝土水泥管多少钱 安徽三江水泥制品 马鞍山混凝土水泥管

产品名称	混凝土水泥管多少钱 安徽三江水泥制品 马鞍山混凝土水泥管
公司名称	安徽三江水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市博望区丹阳镇工业园区边贸装饰 城斜对面(安徽三江水泥制品有限公司)
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

管道施工中对水泥管的要求十分严格，马鞍山混凝土水泥管，在使用前一定要确定其质量。管道工程中，要注意以下几点：

- 1、干湿容重试验，检测管道基础土壤密度和灰土密实度，以及回填土密实度；
 - 2、标准砼试模试块，检验管带砼强度；
 - 3、闭水和浇水试验，检查管道施工的密闭性。水泥管道生产厂家在生产过程中，必须有标准化实验室，检测钢筋、水泥、外加剂、混凝土的一系列参数值。只有符合国家规定标准的水泥管才是合格的。引用标准GB 175 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB 199 快硬硅酸盐水泥GB 343 一般用途低碳钢丝GB 701 普通低碳钢热轧圆盘条GB 748 抗硫酸盐硅酸盐水泥GB 1344 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥GB 11837 混凝土管用混凝土抗压强度试验方法GB J 204 钢筋混凝土工程施工及验收规范JG J 52 普通混凝土用砂质量标准及试验方法JG J 53 普通混凝土用碎石或卵石质量标准及试验方法
- 管道施工中对水泥管的要求十分严格，混凝土水泥管生产厂家，在使用前一定要确定其质量。

混凝土水泥管的应用

混凝土水泥管是用混凝土或钢筋混凝土制作的管子。用于输送水、油、气等流体。混凝土管分为素混凝土管、普通钢筋混凝土管、自应力钢筋混凝土管和预应力混凝土管四类。按混凝土管内径的不同，可分为小直径管（内径400毫米以下）、中直径管(400~1400毫米)和大直径管(1400毫米以上)。按管子承受水压能力的不同，可分为低压管和压力管，压力管的工作压力一般有0.4、0.6、0.8、1.0、1.2兆帕等

钢筋混凝土排水管平口式，是管道两端一样，在接口时是对接，然后用混凝土或砂浆把接头处包起来。承插式是管道一端有一个大头，水泥涵管，在接头时把管道一端插入，然后用水泥砂浆堵缝。规格300*4

000表示管道直径300长度4000.什么情况下用什么管是根据设计要求选择的，混凝土水泥管批发，一般排水管没有压力的可以用平口式或承插式。有压力的只能用插承式。

钢筋混凝土排水管基础要求如下：

- (1) 钢筋混凝土排水管与柱的划分，均按基础扩大顶面为界。
- (2) 框架式设备基础应分别按基础、柱、梁、板相应定额计算。钢筋混凝土排水管设备基础按有梁板定额项目计算。
- (3) 设备基础定额中未包括地脚螺栓的价值。地脚螺栓一般应包括在成套设备价值内，如成套设备价值中未包括地脚螺栓的价值，低价螺栓应按实际重量计算。
- (4) 钢筋混凝土排水管同一横截面有一阶使用了模板的条形基础，混凝土水泥管多少钱，均按带型基础相应定额项目执行；未使用模板而沿槽浇灌的带型基础按混凝土垫层执行；使用了模板的混凝土垫层按相应定额执行。
- (5) 钢筋混凝土排水管基础颈高大于1.2m时（基础扩大顶面至杯口底面），按柱的相应定额执行，其杯口部分和基础合并按环形基础计算。

混凝土水泥管多少钱-安徽三江水泥制品-马鞍山混凝土水泥管由安徽三江水泥制品有限公司提供。安徽三江水泥制品有限公司（www.sjsng.com）位于安徽省马鞍山市博望区丹阳镇工业园区边贸装饰城斜对面(安徽三江水泥制品有限公司)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽三江水泥制品在水泥及制品中享有良好的声誉。安徽三江水泥制品取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安徽三江水泥制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。