

人行道护栏订做 仁信五金 山东人行道护栏

产品名称	人行道护栏订做 仁信五金 山东人行道护栏
公司名称	东莞市仁信五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇横江夏村九队篮球场边三号厂房
联系电话	13790328017

产品详情

公路上使用的护栏按其路段可分为一般路段防撞护栏和桥梁护栏，按其设置位置可分为路侧护栏和中央分隔带代护栏；按其防撞性能又可分为柔性护栏、半刚性护栏和刚性护栏三种。半刚性护栏是一种连续的梁式结构，具有一定的刚性和柔性，依靠护栏的弯曲变形和张拉力来抵抗车辆的碰撞。由于半刚性护栏的损坏部件容易更换，具有一定的视线诱导作用，对车辆、驾乘人员的综合安全性能而且外形美观，山东人行道护栏，得以广泛的使用。特别是高速公路采用的就是波形梁刚护栏。

对于这些交通装置的规划和使用，人行道护栏安装，其实是经过了很专家的验证以后才投入使用的，尤其是现在有很多的地方对于照明系统也开始慢慢与道路护栏结合起来了，在以后可能还会有很多高科技的产品会与道路护栏系统联合起来。在我们的现代交通当中，道路护栏的作用已经开始完全体现出来了，也成为了很多城市在美化环境提升品位的一种形势。当然对于现代社会来说，很多小区也会要安装一定的道路护栏，这其实也是出于对行人的一种保护，尤其是在安装了道路护栏以后，将汽车和人群进行了区分，这样就是有小孩子的话，驾驶员也不需要过去担心自己会看不到小孩在路上了，这些都体现出了护栏非常积极的因素。

道路护栏的安装要求：

- 1、护栏运送及搬运过程中，人行道护栏直销，采用人力小心卸车，防止塑层磕碰损伤脱落。施工时，将立柱严格按照安装要求分散开来。
- 2、交通镀锌防护栏应该安装在结实的地面上，如果有新建造好的地面要安装镀锌防护栏时，人行道护栏订做，应该将地面的路基夯实，达到道路施工的规范要求后，才能施工安装镀锌防护栏。立柱要按设计图纸要求的埋入深度。
- 3、道路护栏安装时钢立柱间距为3m，如遇地形起伏大时可适当缩短间距，围栏底线距地面高度10厘米左右，钢立柱埋深30cm，网围栏松紧度人用力下压小于30cm为宜。

人行道护栏订做-仁信五金(在线咨询)-山东人行道护栏由东莞市仁信五金制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市仁信五金制品有限公司（www.renxin1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!