

宁波单宽铝合金脚手架厂家

产品名称	宁波单宽铝合金脚手架厂家
公司名称	广州市艺达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区炭步镇东风村 工业区自编汤边5号001
联系电话	13392664138 13392664138

产品详情

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇工业村兴华路2号，公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，产品范围包括：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、液压升降机、铝模板系统、绝缘工作脚手架。

使用液压升降机时的注意事项：

碰撞危险：1、请检查工作场地的上方是否有障碍物或其它可能

潜伏的危险。2、请勿在平台下方区域有人员和障碍物的情况下降

低机器。3、当在坡面上或靠近坡面处移动机器时，请使用常识及周详计划。

4、当在斜坡斜面上移动机器时，请使用常识及周详计划。

5、在进行装载和运输时，请确保机器和车辆均在水平面。请使用正确的提升方法来装载机器。

高空作业平台属于一种多功能升降起重的高空作业机械设备，工业、物业以及建筑行业使用广泛。而高空作业平台的使用价值以及使用寿命备受消费者关注

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市艺达机械有限公司

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇工业村（兴华路2号），公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，欢迎新老客户前来咨询。公司专业生产：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、单桅杆液压升降机、双桅杆液压升降机、绝缘工作脚手架。

大横杆

- 1)大横杆设于小横杆之下，在立柱的内侧并采用直角扣件与立杆扣紧。
- 2)大横杆采用对接扣件连接，对接接头交错布置，不设在同步同跨内，相临接头水平距离不小于500mm，并避免设在纵向水平杆的跨中。
- 3)大横杆应布置在立杆间的里侧且相临步架须错开，大横杆杆件长度宜为4.5m、6m。
- 4)同一排大横杆的水平偏差不得大于1/300，大横杆四面架子的纵向水平高差不超过50mm。作业面层需搭设三道大横杆作为防护栏杆，其高出脚手板1500mm、1000mm、500mm，并在作业层设挡脚板。

挑梁安装

- 1)工字钢挑梁安放前应立放固定在楼层板上，楼板边梁处应在挑梁下垫设15×100×200木夹板，木夹板宜顺放。挑梁应先穿入端部的锚环内再放入锚栓间隙内。挑梁放置时，直径25定位必须向上。
- 2)在楼层预埋锚环处，使用木楔将工字钢与锚环楔紧。木楔小头处应钉上圆钉固定。距结构边缘600mm的M16锚栓处应采用220mm长 50×5单螺母固定工字钢。
- 3)固定后的工字钢要求外侧较内侧高15mm。

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇工业村（兴华路2号），公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，欢迎新老客户前来咨询。公司专业生产：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、单桅杆液压升降机、双桅杆液压升降机、绝缘工作脚手架。

转料平台防护：

1.转料平台搭设部位，应避开安全通道口的上方，白天或夜间施工时，应设置警示标语并有专人指挥作业。转料平台架独立设置，不得与脚手架连接，不允许连接在支模的立杆上。必须采用型钢式转料平台，具体以方案为准。在转料平台上，单宽铝合金脚手架厂家，不准存放大量材料及过重的设备，施工荷载不得超过1.5KN/m。

转料平台防护：

禁止超载使用，禁止材料隔夜停放。转料后，严禁超时停料，必须立即吊走。材料堆放的质量总重不得超过1吨，各种材料的型号、数量严格按照《转料平台限控规定》执行，该规定将张贴在转料平台旁边，以利于工人严格按《规定》具体操作。安全员和工长负责监督，并实行严格的奖惩制度。

宁波单宽铝合金脚手架厂家由广州市艺达机械有限公司提供。广州市艺达机械有限公司（leaderlift.cn）位于广州市花都区炭步镇东风村工业区自编汤边5号001。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前艺达机械

在园林和高空作业机械中享有良好的声誉。艺达机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。艺达机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.yidajixie10.com）还是从事铝模板生产厂家，铝模板价格，铝模板供应商的厂家，欢迎来电咨询。