

# PA66德国朗盛AKV15H3.0

产品名称	PA66德国朗盛AKV15H3.0
公司名称	上海牵献塑化有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1幢
联系电话	吴经理17317157608 18721215148

## 产品详情

### PA66德国朗盛AKV15H3.0

公司长期供应不同物性的PA66原料：美国杜邦PA66，德国朗盛PA66,PA66塑料、国产PA66、进口PA66、阻燃PA66、防火PA66、耐化学性PA66、高抗冲PA66、玻纤增强PA66、玻纤阻燃PA66、无卤PA66、无卤防火PA66、无卤阻燃PA66、高流动性PA66、黑色PA66、本色PA66、半透PA66、耐磨PA66、抗静电PA66、导电PA66、耐寒PA66、挤出管专用PA66、注塑件PA66、注塑级PA66、加纤20%PA66、加纤15%PA66、加纤25%PA66、加纤30%PA66、加纤35%PA66、加纤50%PA66、碳纤PA66、医疗级PA66、食品级PA66、更多关于PA66原料信息请电话联系

代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

PA66 德国朗盛AKV15 特性:尼龙66,注塑级,15%玻璃纤维增强

PA66 德国朗盛AKV15H1.0 特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维增强

PA66 德国朗盛AKV15H2.0 特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

PA66 德国朗盛AKV25F30 特性:尼龙66,25%的玻璃纤维增强,注塑级,阻燃

PA66 德国朗盛AKV30GH2.0SR1 特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强,良好冲击、

PA66 德国朗盛AKV30GITH2.0 特性:PA66,注塑级,30%玻璃纤维增强

PA66 德国朗盛D.AKV30H2.0 特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

PA66 德国朗盛AKV30HRH2.0 特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强

PA66 德国朗盛AKV325H2.0 特性:尼龙66,25%玻璃纤维增强,挤出和吹塑级

PA66 德国朗盛AKV35H2.0 特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维增强,良好的耐热