

# 临泉泵业井用潜水泵型 张家口热水井用潜水泵

产品名称	临泉泵业井用潜水泵型 张家口热水井用潜水泵
公司名称	河北临泉泵业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省临城县东镇京珠高速引线路南
联系电话	13383019756

## 产品详情

.潜水渣浆泵在设计过程中，要充分分析振动以消除振动源。 .它的制造装配过程中，严格按标准和操作规程去执行，热水井用潜水泵型号，消除振动源。 .泵、电机、底座、现场管路等辅助设备在现场安装时，要严格把关，张家口热水井用潜水泵，消除振动源。 .在现场生产、操作、维修、调节时，严格把关，热水井用潜水泵承接工程项目，消除振动源。潜水渣浆泵震动过大，一定要及时的处理，针对震动的起源，热水井用潜水泵视频，我们来找到相对应的解决方法和措施，这样才能得到更好的处理，只有正确的掌握其方法，才能保护产品的质量和使用效果。

一、列出双井用潜水泵型号基本数据：包括：介质的特性，介质中所含因体的颗粒直径、含量多少、介质温度、所需要的流量压力管道系统数据。二、确定流量扬程：1、如果生产工艺中已给出、正常、流量，应按流量考虑。2、如果生产工艺中只给出正常流量，应考虑留有一定的余量。对于 $ns > 100$ 的大流量低其不意扬程泵，流量余量取5%，对 $ns < 50$ 的小流量高扬和泵，流量余量取10%， $50 \leq ns \leq 100$ 的泵，流量余量也取5%，对质量低劣和运行条件恶劣的井用潜水泵，流量余量应取10%。3、如果基本数据只给重量流量，应换算成体积流量。

停用的潜水泵切忌放在水中不管不问，应每周开机一次，运行5~10min。长期不用时，不长时间浸泡在水中，应放在清水中通电运行几分钟，清洗泵内外泥浆，然后提出水面擦干，进行一次大检查，拆开所有部件进行检修、擦洗、除锈去垢，对易损件进行更换，再重新装配好，涂漆防锈后放在干燥、无腐蚀性气体的库房内。忌电机反方向旋转现在有许多类型的潜水泵正转和反转皆可出水，但反转时出水量小、电流大，反转时间长了会损坏电机绕组。

临泉泵业并用潜水泵型-张家口热水并用潜水泵由河北临泉泵业集团有限公司提供。临泉泵业并用潜水泵型-张家口热水并用潜水泵是河北临泉泵业集团有限公司（[www.linquan.com](http://www.linquan.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。