

无锡永兴 长治大象G64C二轴整体轴

产品名称	无锡永兴 长治大象G64C二轴整体轴
公司名称	无锡永兴砼泵配件经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市章兴路1-6号
联系电话	13665193188

产品详情

这个称呼是三菱的，一直以来也被看做是三菱的看家技术。从分动箱的挡把看，它更像是传统的分时四驱系统，所不同的是，它是具备中央差速器的。当挂上4H的时候，不仅能在沙石路面上高速行驶，大象G64C二轴整体轴厂家，也能在普通公路上实现公路四驱的功能。而它提供的4HLC和4LLC选项，则是锁上了中央差速锁的四驱模式，大象G64C二轴整体轴哪家好，在这个时候，它与分时四驱的4H和4L的功能是一样的。

分动器的功用就是将变速器输出的动力分配到各驱动桥，并且进一步增大扭矩，大象G64C二轴整体轴报价，由于要起到降速增矩的作用而比变速箱的负荷大，所以分动器中的常啮齿轮均为斜齿轮，轴承也采用圆锥滚子轴承支承。

分动箱就是将发动机的动力进行分配的装置，可以将动力输出到后轴，或者同时输出到前/后轴，分动箱实际上是四驱车上的一个配件。

尽管分动箱也一直进行着改变，但是匹配在不同诉求的四驱车上，它们的基本原理和功能也都是各不相同的，但是如果你有特殊的需求，欢迎致电我们企业。

泵、带轮输出方向同柴油机输出方向相反，泵转速2000 rpm，带轮转速 1100 rpm（转向、速比可以根据实际需要定制）。

分动箱分低温型和常温型两种型号，低温型环境温度：-20 ~+45 ；常温型环境温度：0 ~+65 。

分动箱能在粉尘、盐雾、干燥或潮湿环境下稳定可靠运行，在润滑油冷却充分的情况下允许24小时长时间不间断工作。

分动箱润滑方式采用强制润滑，长治大象G64C二轴整体轴，自带润滑油泵，润滑油冷却采用水冷。

分动箱带有润滑油高温报警、工作指示、润滑油低压报警，主分动输出长时间过载报警等保护装置。

齿轮箱控制形式为电控：DC24V，启动设定完成后可实现全自动控制。

无锡永兴-长治大象G64C二轴整体轴由无锡永兴砼泵配件经营部提供。无锡永兴砼泵配件经营部（www.wxbcpj.com）为客户提供“泵车配件,混凝土泵车配件,三一泵车配件”等业务，公司拥有“永兴砼泵”等品牌，专注于行业专用设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：罗总。