

邯郸无溶剂环氧地坪 事通地坪工程

产品名称	邯郸无溶剂环氧地坪 事通地坪工程
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

产品详情

一般来说环氧地坪涂料的施工环境是湿度小于75%，温度10-35℃，一般来说5℃以上也可以施工，无溶剂环氧地坪，低于5℃，环氧地坪涂料的实际效果就比较难保证。低温环境下为什么天津环氧地坪厂家就难以施工了呢？

天津环氧地坪施工在低温情况下不能施工的原因如下：

1、减慢涂料反应。

温度低于5℃，反应将会降低或者减缓，这会严重影响地坪涂料的固化性能。而固化性能的降低，将导致涂膜表层干的很慢，会增加涂膜被灰尘，杂物，或者昆虫污染的可能。

2、黏度成倍增长。无溶剂的自流平涂料无需刮涂，靠流平性保证地坪的平整度。但是低温下，地坪涂料的黏度会成倍增加，流平性能降低。而不靠流平性的涂料，刮涂时会因为流动，流平性能变差，出现镬刀痕等缺陷。

3、降低涂膜质量。由于固化反应慢，或者完全不能固化，涂膜的强度、硬度、耐磨性能都会降低，而且容易出现地坪脱离问题，严重影响环氧地坪的寿命。

验收时候的标准

作为委托方，他们可能并不关注地坪漆品牌哪家好，因为他们关注的是在验收的时候是否可以达到自己的标准。一般来说，在完工以后他们会亲自来到现场，然后查看地面的是否是比较平整的，如果有明显的高低落差或者是坑洼，当然是不达标的。然后还要看光泽度，这跟打磨的技术有着直接的关系，后有的时候还需要测量一下地面的硬度，很多企业以后会在场地内频繁的活动，所以对于这方面要求很高。

作为施工单位，经常会被要求为某个较大的场地做地坪，这是工程当中比较常见的要求，而且从工艺来看也并不复杂，只要是熟练的工人都可以在短期之内完成交代的事宜。但是地坪漆品牌哪家好则是需要仔细辨别的，毕竟市面上的牌子比较多，难免需要经过一番较量，等有度有口碑的当然是需要成为。

品牌有多么重要

可能有些人觉得地坪漆品牌哪家好这个问题无所谓，只要是在建材市场当中买到的，基本上都是符合要求的。但实际上并非如此，因为不一样的品牌所采用的配方材料等都是不同的，所以施工的难易程度和完工之后是否能够拿到满意的验收结果，其实都跟品牌有关。如果想要顺利的完成施工过程，又给甲方呈现出效果那么一定要尽可能的选择好的品牌，比如。

邯郸无溶剂环氧地坪-事通地坪工程由天津事通地坪工程有限公司提供。邯郸无溶剂环氧地坪-事通地坪工程是天津事通地坪工程有限公司（www.tjstdp.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：董经理。同时本公司（www.jingtonggd.com）还是从事天津环氧自流平，天津环氧自流平厂，环氧自流平施工厂家的厂家，欢迎来电咨询。