

大棚风机湿帘 能安环保负水帘湿帘厂 浮梁县湿帘

产品名称	大棚风机湿帘 能安环保负水帘湿帘厂 浮梁县湿帘
公司名称	江西省能安实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区高新大道
联系电话	13767092936

产品详情

冷风机介绍的以下几点冷库日常保养注意事项，以保证可以安全、稳定的使用冷库。

- A、冷库新安装完毕或长期停用后，再次使用，降温的速度要合理：每天控制在8-10 ° c为宜，在0 ° c时应保持一段时间。
- B、库板保护:注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划。因为可以造成库板的凹陷和锈蚀，严重的会造成库体局部保温性能降低。
- C、密封保护，由于装配式冷库是由若干块保温板拼而成，因此板之间存在一定的缝隙，施工中这些缝隙会用密封胶密封，防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补。
- D、地面保护，大棚风机湿帘，一般小型装配式冷库的地使用保温板，使用冷库时应防止地面存有大量的冰和水，如果有冰，清理时切不可使用硬物敲打，损坏地面。

钢结构厂房降温怎么解决？气以及变得很热了，许多钢结构厂房也变得非常闷热，人员长期在闷热的环境中工作，会严重的影响到员工的工作效率，所以很多企业都会选择为厂房通风降温，但是钢结构的厂房想要通风降温非常难，因为钢结构的厂房比较大，而且钢结构的厂房在炎热的夏季，屋顶还会吸收热量，使厂房里面的温度比室外更高。

其实想要解决钢结构厂房降温问题也并不难，一般钢结构厂房通风降温可以用这两种工厂降温方案，一种是采用冷风机（环保空调），钢结构厂房使用冷风机（环保空调）通风降温，通常都会在室内走风管，这样能够使降温的效果更好，可以根据车间的情况，选择不同风量的冷风机降温。冷风机不仅降温效果好而且非常节能省电。

而另外一种钢结构厂房降温方案，则是采用冷风机加上工业大风扇组合使用，也就是扇机组的方案。这种工厂降温方案会在厂房的两边安装冷风机（环保空调），冷风机将冷风源源不断的送入

室内，就会被工业大风扇搅动起来，送到厂房的各个角落，同时大量的风被吹在人体身上，也会带走人体身上的热量，达到厂房通风降温的效果。

猪场如何降温？为减少高温对猪群的影响，利用环保空调湿帘冷风机对猪舍进行换气降温。在产房母猪与仔猪的适宜温度相差较远，出生仔猪的适宜温度为30-32℃，母猪的适宜温度为22-24℃。因此，产房与哺乳仔猪的降温就要区别开来，降温通风既要兼顾母猪又要考虑仔猪不着凉。现在养殖行业大量使用的环保空调湿帘冷风机可以妥善解决以上问题。

猪场如何降温？湿帘冷风机管道出风口位置能使温度降低4-10℃，在设计时只需考虑采取定位送冷风的方式，养猪场降温湿帘，使风口只对母猪定位栏吹凉风，而对旁边活动的仔猪则完全不影响，浮梁县湿帘，从而达到母猪定点降温与节能的良好效果。

利用湿帘冷风机和管道组合的方式对猪舍养殖场降温，猪舍内的高温湿热及时排出去，同时有新鲜空气的持续注入，使得猪舍内非常清爽，让猪舍变得异常舒适。可以减少猪群的呼吸道疾病的发生，增加猪群的存活率。同时湿帘冷风机环保空调非常省电，一台机器一小时只需一度电，非常的节能。

大棚风机湿帘-能安环保负水帘湿帘厂-浮梁县湿帘由江西省能安实业有限公司提供。江西省能安实业有限公司（www.jxytfsb.com）位于南昌市青山湖区高新大道。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前能安环保在风机、排风设备中享有良好的声誉。能安环保取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。能安环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。