

电容式液位变送器品牌

产品名称	电容式液位变送器品牌
公司名称	北京昆仑海岸传感技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地信息路1号1-1号楼A栋8层
联系电话	15601018688 15601018688

产品详情

LPB系列扩散硅压力变送器

LPB系列扩散硅压力变送器是为适应市场的不同需要而推出的。采用国产传感器的扩散硅式压力变送器，主要用于测量水、空气等压力。具有性价比高，可靠性好。精度明显高于陶瓷压阻式及应变式的压力变送器，应用广泛、市场需求量大。

隔爆类产品符合国家防爆标准GB3836：2000版的技术要求。
防护等级：IP65、隔爆等级：d BT4、可全天候露天使用。

电容式液位变送器品牌电容式液位变送器品牌

应用范围：

工业现场过程控制

石油化工

轻工机械

环保及水处理

水利、水电、发电厂

恒压供水

想要了解更多优惠信息，赶快拨打图片上的电话吧！！

液位传感器的使用方法

北京昆仑海岸传感技术有限公司主营产品包括：压力、液位传感器、变送器;超声波物位传感器、变送器;安全栅、隔离模块、数据采集器、专用仪表;Zigbee无线传感器、900M无线记录仪、温度记录仪等。无锡生产厂主要生产的产品为：温湿度传感器、变送器;水浸、二氧化碳、照度传感器;电磁流量计等。

电容式液位变送器品牌电容式液位变送器品牌

请选择稳压电源单独供电。电源的稳定性影响着变送器的性能指标，应将其误差控制在变送器允许误差五分之一以下。对于有特殊供电要求的产品，必须接特殊电源。液位变送器信号线要采取带屏蔽的电缆，防止电磁波干扰。按照正确的接线方法连接变送器，其通电时间要在十五到三十分钟。如果液位变送器安装在水池、水塔等场合，可以将它的探头沉于水底，远离水流速过快的位置。在有潜水泵等大波动场合使用的液位变送器安装还是使用插钢管的办法，钢管要固定牢固，钢管上每隔一段距离要开一个孔，钢管位置要远离进出水口。接线盒要固定牢固，或装个固定的支架，要防于干燥、遮荫的地方，电容式液位变送器品牌，不能被雨淋保护好通气电缆，不可以弯折或堵住，更不能损坏，多余的电缆可以在附近盘起来。室外安装的液位变送器还要采取防雷措施。

想要了解更多优惠信息，赶快拨打图片上的电话吧！！

压力液位器的使用

北京昆仑海岸传感技术有限公司主营产品包括：压力、液位传感器、变送器;超声波物位传感器、变送器;安全栅、隔离模块、数据采集器、专用仪表;Zigbee无线传感器、900M无线记录仪、温度记录仪等。无锡生产厂主要生产的产品为：温湿度传感器、变送器;水浸、二氧化碳、照度传感器;电磁流量计等。

电容式液位变送器品牌电容式液位变送器品牌

当使用浸入法测量并控制液位时，使用标准输出信号的液位变送器是很方便的：可以与数控仪表直接联用，而且具有互换性。

一体化的液位变送器是将液位传感器和信号变送器单元组装在同一水密封壳体内，它的优点是使用方便，抗干扰好；缺点是零位无法调节，零位时漂会叠加到总精度中。

分体式的液位变送器是将液位传感器投入或者插入液体中，变送电路单元装载另一仪表壳体——仪表盒或工业变送器防爆壳体中，两者之间使用专门带有通气导管的电缆相连接。其优点是：零位和灵敏度均可调节，且安装方法灵活方便，特别适用于耐腐蚀型、插入安装型、耐介质磨损型、介质中多杂质容易

阻塞型以及精度要求高于0.15%的液位控制。

想要了解更多优惠信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

电容式液位变送器品牌由北京昆仑海岸传感技术有限公司提供。北京昆仑海岸传感技术有限公司（www.klha.cn）是从事“压力液位传感器,湿温度传感器,电磁流量计等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：销售部。