

全钢通风柜厂家定做 朝晖质量保障 深圳全钢通风柜厂家

产品名称	全钢通风柜厂家定做 朝晖质量保障 深圳全钢通风柜厂家
公司名称	广州市朝晖实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区广汕公路长平路段236号
联系电话	13416197639

产品详情

广州市朝晖实验室设备有限公司是专业从事实验室建设系统工程的专业型公司，联系我司你可以了解到：两面式通风柜生产厂家、pp实验室通风柜厂家、全钢通风柜厂家有哪些、不锈钢通风柜价格、不锈钢通风柜供应、实验室用通风柜品牌、化验室用落地通风柜等的信息。

多台通风柜变频+变风量通风控制I系统。

在大型通风系统中，多台通风柜连在一起，采用变频系统控制时，只能是对主风管的风量进行控制，只有感受到主风管的风压产生变化，才对风机作出相应调整，而对通风设备不端的面风速不能作任何调整。在通风设备要求变风量控制或面风速事求恒定的情况下，采用变频系统就不能对通风设备来端进行有效控制。全钢通风柜厂家

为了解决通风设备末端的变风量要求和面风速恒定的要求，实现进一步节能，出现了变频+变风量通风控制I系统。变频+安风量通风控制I系统包括；一个风速传感器、红外线探测器、一个变风量控制衡、一个自动控制器面板和操作终端。

1、原理：

通风柜侧如排I毒柜，增加末端控制系统后，排I毒柜上方布置一个风速传感器及红外线探测器，测得的排I毒柜面风速通过传感器与事先设定好的合理入口风速值在自动控制器中相比较，控制排I毒柜风管上的变风量控制阀，调整排I毒柜的排风量，保证拉门处的入口面风速恒定，确保柜内污染物被混合均匀，能彻底排除。红外线探测器的目的是感应排I毒柜前面是否有人存在，当有人操作时，排风自动加大，当人离开时，排风自动减小。有人在时，排I毒柜的面风速设定在0.5m/s，无人操作时排I毒柜的面风速设定在0.3 m/s。

主风管也附有一套变频控制系统。主风管终端置有风压传感器，将测到变风量和设定好的风速值在自动控制器中相比较，通过控制箱的计算与调配来控制变频器的输出，以调整风机上电机的转速，从而达到风量调节之目的，排I毒柜上方的控制阀为变风量调风阀（VAV阀）。全钢通风柜厂家

广州市朝晖实验室设备有限公司是专业从事实验室建设系统工程的专业型公司，联系我司你可以了解到：钢木实验室通风柜厂家、实验台步入式通风柜、化验室用通风柜价格、不锈钢通风柜价格、两面式通风柜生产厂家、pp实验室通风柜厂家、全钢通风柜厂家有哪些、不锈钢通风柜价格、不锈钢通风柜供应等的信息。

通风柜使用时要注意什么？

- 1.通风柜应该使用电源前要检查，水，落地式全钢通风柜厂家，煤气管和各种开关是否正常；
- 2.打开照明系统设备，检查视光源及柜体内部控制是否可以正常；
- 3.打开历次暖风机约3分钟后操作正常；全钢通风柜厂家
- 4.根据上述序列检查通风柜，如果问题需要立即停止操作并通知维护处理；
- 5.通风柜关机前，抽风机应继续进行运转需要几分钟，使柜内废气可以完全没有排除；全钢通风柜厂家
- 6.通风柜使用后，及时清理清洁通风柜。

联系广州市朝晖实验室设备有限公司可以为你提供：化验室用通风柜哪个好、化验室用通风柜安装、落地通风柜安装、钢木实验室通风柜厂家、实验台步入式通风柜、化验室用通风柜价格、不锈钢通风柜价格等的信息，客户满意是我们z终的奋斗目标，我们以诚挚的态度，优质的产品、完善的服务体系创造客户，累积客户。

多台通风柜变频通风I控制系统

PLC变频控制的优点：

- 1) 高效：采用变频调速，直接调节风量，使无用功减少，深圳全钢通风柜厂家，提高系统工作效率。全钢通风柜厂家
- 2) 节能：变频调速后风机一般以30~45Hz运行，节能达25%~70%以上，频率越低，节电率越高。
- 3) 延长风机系统寿命：实现真正变频软启动，减少电机启动对电网的冲击和对电机本身的危害，无管道全钢通风柜厂家，提高电机的寿命和系统的寿命。

4) 提高风机运行质量：以往，风机总是处于工频50Hz满速运行，风机的运行质量很低;而采用变频调速后，随风量适时调节频率以调节转速，风机的运行质量大大提高。全钢通风柜厂家

适用条件：同一个房间或同时使用的多个房间有很多通风设备，宜采用变频系统。能有效地节约能源。

全钢通风柜厂家定做-朝晖质量保障-深圳全钢通风柜厂家由广州市朝晖实验室设备有限公司提供。广州市朝晖实验室设备有限公司（www.zhaohuisy.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。朝晖实验室设备——您可信赖的朋友，公司地址：广州市黄埔区广汕公路长平路段236号，联系人：江文辉。