

双螺杆喂料机厂家 无锡双螺杆喂料机 南京百优机械

产品名称	双螺杆喂料机厂家 无锡双螺杆喂料机 南京百优机械
公司名称	南京百优挤出机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区湖熟街道耀华社区S337旁
联系电话	18652098726

产品详情

体积式喂料机在使用过程的注意事项

体积式喂料机是一种目前物料加工行业中运用居多的设备，是可以间断给料连续出料的承重设备，在水泥、石灰粉、煤粉等多种微细物料的控制配料中起到十分重要的作用。该设备具有十分多的优势特点，但是使用过程中也是有一定注意事项的。

使用体积式喂料机时需要尽量避免失重秤与外界的联系，因为体积式喂料机的传感器选择的十分敏感，只有十分敏感的传感器才可以使体积式喂料机的精度达到很高，但也是由于十分敏感的特性使得很多因素都会对体积式喂料机造成影响，双螺杆喂料机厂家，所以凡是作用在称体上的外界重量都必须保持恒定。

喂料机落料罩内阻塞、平带、斜升带减速故障.传动链条断裂.传送带断裂;进料侧、出料侧检测光电管误检测信号、光电管接线松动或损坏.光电管位置调整不到位;底部安全限位开关活门关闭不到位或开关触点接触不良等.均可造成喂料不均.物料阻塞。

1.电子秤计址管阻塞

计量管内物料输送不畅或物料在计址管内堆积时间过长，物料卸料困难，造成计量管阻塞。高、低位光电管在垂直方向上排列.上部的称为高位光电管.下部的是低位光电管。

2.喂料落料罩及进料侧阻塞

喂料运行过程中，注意观察运行情况.发现落料口阻塞.应立即停机处理。《 ” 跟随其后电子秤流分不稳定发生波动或无流量信号，可以判定喂料机系统发生喂料故障，这是由于光电开关调整及耙辊洲整不适宜造成的。

(2)电子秤与喂料机的同步机械传动系统或电气直流调速板控制出现运行故障.造成喂料不同步而阻塞。

(3)堵塞排除.

2)检查光电管的工作情况.调整光电管的位置，重新调整耙辊与提升带的间隙，在保证生产线流且的情况下控制喂料高度。

2)修复机械传动系统或电气调速板故障部件.使喂料机与电子秤运行6步。

3)打开检修观察窗检查落料口落料是否顺畅.进行局部改造。查看落料口与计傲管衔接是否合理，落料斗的斜面设计角度是否正确。

双螺杆喂料机可以对哪些物料进行加工？

为了提升生产效率，现在很多厂家都会重视设备的选用情况，安装使用技术先进的设备产品可以达到更加理想的应用效果，也可以保证产量标准，所以在物料加工行业中人们都会选择使用双螺杆喂料机来取代传统设备，那么这种设备究竟具备哪些优点呢，设备可以满足哪些物料的加工生产需求？

在安装使用双螺杆喂料机时，设备的加工范围很广，可以针对和淀粉等原料进行加工操作，通过简单的加工流程就可以完成制作，和传统的设备相比，可以节省更多操作时间和步骤，也可以避免人力的浪费，所以对于厂家来说，双螺杆喂料设备十分可取，也更好的满足了现代加工行业的应用需求。双螺杆喂料设备在推出后就取代了很多传统设备而得到用户的重视，将来这种设备的应用范围也会更加广阔。

在设计制作双螺杆喂料机时，双螺杆喂料设备采用了先进的制作技术，所以选用的装置在应用期间更加灵活便捷，无锡双螺杆喂料机，也比较容易进行清理和维护，双螺杆喂料机报价，双螺杆喂料设备在运行期间也可以达到更高的精度标准，而且设备可以抵抗较大的冲击，双螺杆喂料设备所安装使用的传感器技术都很先进独特，双螺杆喂料机安装，设备在实际应用中也可以克服恶劣环境。

平时在使用双螺杆喂料机时可以达到稳定状态，这种设备的送料方式也更加灵活便捷，可以克服传统设备的应用弊端。

双螺杆喂料机厂家-无锡双螺杆喂料机-南京百优机械由南京百优挤出机械有限公司提供。南京百优挤出机械有限公司（www.njbeyou.com）位于南京市江宁区湖熟街道耀华社区S337旁。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前百优在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。百优取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。百优全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.njsgjcj.cn）还是从事双螺杆双阶式造粒机，单双螺杆双阶式造粒机，单螺杆双阶式造粒机的厂家，欢迎来电咨询。