

不锈钢夹芯板性能 中正 衢州不锈钢夹芯板

产品名称	不锈钢夹芯板性能 中正 衢州不锈钢夹芯板
公司名称	吴江市中正钢结构净化彩板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金莘公路港南村段
联系电话	13962571549

产品详情

彩钢板涂料的颜色和光泽

4.3. 一般情况下可根据生产厂的标准颜色进行选择，这可以缩短生产前期的工作量。若需特殊颜色，因涂料需首先在涂料生产厂进行小样配制，且各项性能达到要求时才能生产，因此从订货到彩板的生产时间就会较长。

用60度反射角测量的涂层表面光泽度，衢州不锈钢夹芯板，数值越大、光泽度越高。一般家电用彩涂板光泽度较高，建筑上使用的涂料为中光或亚光，不锈钢夹芯板型号，在30~55之间。这是因为高光泽涂料用于建筑上对阳光的反射强、刺眼；若在室内，晚上在灯光下易造成视疲劳。4. 背面漆的种类和颜色。

彩板生产工艺流程

彩色涂层钢板是以冷轧钢板和镀锌钢板为基板，经过表面预处理（脱脂、清洗、化学转化处理），不锈钢夹芯板性能，以连续的方法涂上涂料（辊涂法），经过烘烤和冷却而制成的产品。

常见的二涂二烘型连续彩色涂层机组工艺流程主要生产工序为：开卷 预处理 涂敷 烘烤 后处理 卷取。彩色涂层钢板是以冷轧钢板，电镀锌钢板、热镀锌钢板或镀铝锌钢板为基板经过表面脱脂、磷化、铬酸盐处理后，涂上有机涂料经烘烤而制成的产品。

彩钢夹芯板

岩棉保温隔热彩钢夹芯板 其芯材是以玄武及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量

粘结剂，固化加工而制成的。该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。

PU聚氨酯彩钢夹芯板 夹芯板粘结强度不小于0.09MPa，不锈钢夹芯板厂家，夹芯板燃烧性能达到B1级，抗弯承载力夹芯板挠度为 $L_0/200$ (L_0 为支座间的距离)时，夹芯板抗弯承载力不小于0.5Kn/m²。