

乐泰384 , 384导热胶 , LOCTITE384导热胶

产品名称	乐泰384 , 384导热胶 , LOCTITE384导热胶
公司名称	珠海市金邦泰贸易行
价格	680.00/支
规格参数	型号:384 品牌:乐泰
公司地址	中国 广东 珠海市 珠海市前山翠景花园14栋204室
联系电话	86 0756 8600086 13005697320

产品详情

型号	384	品牌	乐泰
粘合材料类型	玻璃、电子元件、塑料类、纤维类、石材类、金属类、其他材质、陶瓷、其他	有效物质	99 (%)
剪切强度	20 (MPa)	保质期	12 (个月)

乐泰®产品outputtm384 是一种单组分，可维修型导热胶粘剂，室温下可以用活化剂固化，用于将电子元件粘接到散热器上。该胶较好的导热性能强度使它适合于现场使用和维修使用。在高电压的应用环境中，本产品最大使用电压为500 伏特。典型用途用于将变压器，晶体管和其它发热元件粘接到印刷电路板或散热器上。固化前典型特性典型值化学类型 改性的丙烯酸类外观 白色膏体比重@25 ° c 1.64粘度@25 ° c, mpa.s(cp)brookfield hbt,tf 转子, helipath@2.5rpm 500,000-2,250,000@20rpm 300,000-800,000闪点(tcc), ° c >93固化后材料典型性能物理性能典型值热膨胀系数 ppm/ ° c 69.0导热系数 w/mk 0.757断裂拉伸强度, n/mm2 (psi) 12.7 (1850)断裂延伸率,% 0.9杨氏模量 , n/mm2 (psi) 2,760 (400,000)