

华博科技 锦州SMT电路板焊接加工

产品名称	华博科技 锦州SMT电路板焊接加工
公司名称	沈阳华博科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区沈胡路125-1号3门
联系电话	18640095080 18640095080

产品详情

金丝焊：球焊在引线键合中是具代表性的焊接技术，因为现在的半导体封装二、三极管封装都采用AU线球焊。而且它操作方便、灵活、焊点牢固（直径为25UM的AU丝的焊接强度一般为0.07~0.09N/点），又无方向性，焊接速度可高达15点/秒以上。金丝焊也叫热（压）（超）声焊主要键合材料为金（AU）线焊头为球形故为球焊。COB封装流程：扩晶。采用扩张机将厂商提供的整张LED晶片薄膜均匀扩张，使附着在薄膜表面紧密排列的LED晶粒拉开，便于刺晶。

可测试性设计：主要是在贴片加工线路设计阶段进行的PCB电路可测试性设计，锦州SMT电路板焊接加工，它包含测试电路、测试焊盘、测试点分布、测试仪器的可测试性设计等内容。原材料来料检测：包含PCB和元器件的检测，以及焊膏、焊剂等所有SMT组装工艺材料的检测。工艺过程检测：包含印刷、贴片、焊接、清洗等各工序的工艺质量检测。组件检测含组件外观检测、焊点检测、组件性能测试和功能测试等。

流焊炉的基本结构

典型的红外热风再流焊结构如图所示，通常由五个以上的温区组成，SMT电路板焊接加工供应商，各温区配置了面状远红外加热和热风加热器，SMT电路板焊接加工报价，第二温区的温度上升范围为室温到一百五十度，第三和第四温区的加热起到保温作用，主要是为了是为了使SMA加热，以保证SMA在充分良好的状态下进入焊接温区，第五温为焊接温区。SMA出炉后常温冷却。

华博科技 - 锦州SMT电路板焊接加工由沈阳华博科技有限公司提供。沈阳华博科技有限公司 (www.syhuabo.com) 拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快! 同时本公司 (www.lnsmt.cn) 还是从事沈阳贴片加工, 大连SMT贴片加工, 鞍山贴片加工的厂家, 欢迎来电咨询。