

活动式防火窗 一维工贸 防火窗

产品名称	活动式防火窗 一维工贸 防火窗
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

一项业务的出现必然会影响另一项业务的发展或者消失，活动式防火窗，而如今随着更多的消费者心态的改变，生意模式的转变也变得极其正常。人们更喜爱舒适的生活环境，更向往美好的家庭生活，美好的家庭生活离不开温馨的房子，而房子离不开温馨的装潢设计，温馨的装潢设计同样离不开各种各样的配件，随着装潢的兴起，越来越多的人发现聊城一维工贸门窗配件生产厂家也有了更多的利润，高额的利润确实让很多人眼红，他们看见了多数的前景，但是感叹自己没有抓住机会。聊城一维工贸门窗配件生产厂家的利润确实不错，但是也需要合理的经营模式，能够一沉不变的经营，一定要适宜于当今人们的需要。

而很多想从事这方面生意的意向者也可以先接触一些聊城一维工贸门窗配件生产厂家，防火窗，从中了解这些企业的运作，乙级防火窗，需要注意的方向，也可以通过联盟的方式达到双赢的局面。只有双赢的局面才能更快更好的推动企业的发展，才会获得更多的利润。

如何核实防火窗的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求？

检查内容：

1.选型：常见防火窗有无可开启窗扇的固定式防火窗和有可开启窗扇且装配有窗扇启闭控制装置的活动式防火窗。防火窗耐火极限选择是否正确应根据其具体设置位置结合消防设计文件进行判断

2.外观：防火窗的表面应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤。在其明显部位应设置耐久性铭牌，标明产品名称、型号规格、耐火性能及商标、生产单位(制造商)名称和厂址、出厂日期及产品生产批号、执行标准等，内容清晰，设置牢靠。活动式防火窗应装配在火灾时能控制窗扇自动关闭的温控释放装置

3.安装质量：有密封要求的防火窗窗框密封槽内镶嵌的防火密封件应牢固、完好。钢质防火窗窗框内应填充水泥砂浆，窗框与墙体应采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，固定点间距不宜大于600mm。活动式防火窗窗扇启闭控制装置的安装位置应明显，便于操作

4.控制功能：主要检查活动式防火窗的控制功能、联动功能、消防控制室手动功能和温控释放功能

1、活动式防火窗，现场手动启动防火窗窗扇启闭控制装置时，活动窗扇应灵活开启，并应完全关闭，同时应无启闭卡阻现象。

2、活动式防火窗，其任意一侧的火灾探测器报警后，防火窗，应自动关闭，并应将关闭信号反馈至消防控制室。

3、活动式防火窗，接到消防控制室发出的关闭指令后，应自动关闭，并应将关闭信号反馈至消防控制室。

4、安装在活动式防火窗上的温控释放装置动作后，活动式防火窗应在60s内自动关闭。

活动式防火窗-一维工贸-防火窗由聊城市一维工贸有限公司提供。聊城市一维工贸有限公司（www.ywfjm.com）在防火设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，一维工贸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨秀珍。同时本公司（www.ywjlm.cn）还是从事山东钢质防火卷帘门，山东甲级防火卷帘门，山东侧向钢质防火卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。