

安徽浩立拓高性价比 电梯应急自动疏散装置多少钱

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 安徽浩立拓高性价比 电梯应急自动疏散装置多少钱 |
| 公司名称 | 安徽浩立拓机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市高新区科学大道102号新材料园7号楼410、412室 |
| 联系电话 | 18133619688 |

产品详情

对安全回路的要求

在停电应急救援运行过程中，电气安全装置仍应有效。这是停电应急救援装置运行的基本条件。因此，在停电应急救援装置运行时，安全回路的所有开关，包括安全装置开关、停止开关、门电气联锁开关中的任何一个断开时（相序保护继电器除外），电梯应立即停止或保持在停止状态。另外，停电应急救援装置本身也应设置一停止开关，可以随时停止救援装置的运行。

电梯停电应急救援装置的结构原理

检修时的控制要求

在进行检修工作需要断开主电源的情况下，为了防止停电应急救援装置工作，为检修工作人员带来意外伤害，该装置除了需设置手动隔离开关外，还应对检修开关的状态也进行采集，电梯在检修状态时应急救援装置不能投入工作，以保证检修时的安全。安徽浩立拓机电设备有限公司欢迎大家前来咨询

电梯应急装置

当发生电源故障时，当相位误差或相位序列时，电梯应急装置完全接管电梯的控制。具体的工作过程：当电梯应急装置检测电源故障，缺相，相序错误，电梯停电应急装置多少钱，切断电梯和电源连接。贯穿于各个环节自身的电梯安全电路检测输入信号是否正常，电梯轿厢停在非平层的位置，并且在电梯的

维护作业状态。的检测结果为紧急操作条件，安徽电梯应急装置，并且之后再由电压以启动所述逆变器板，所述逆变器直接向各级电梯曳引机，制动，门等的各部件。

电梯应急装置功能

免维护自充电功能

涓流充放电电路专门为充电和放电的电池中，对自放电的二次电池的设计，电池被充电，电梯应急装置厂家，无需人工放电等维护，大大提高电池的寿命。电梯应急装置的运行原理

安全锁定

如果监测电梯门安全电路和信号电路的安全，电梯应急设备应急操作将立即终止，以确保乘客和电梯设备，可靠的安全性。电梯应急装置一直在监测电梯控制系统的维护环路。当维修电梯维修人员，只要测试开关被按下时，锁定装置自动，不投入应急运行。

安徽浩立拓高性价比-电梯应急自动疏散装置多少钱由安徽浩立拓机电设备有限公司提供。安徽浩立拓机电设备有限公司（www.haolituo.com）是从事“工业风扇,电梯配套设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：蓝经理。