

湖南大流量纸浆输送泵配件 瑞泰泵业

产品名称	湖南大流量纸浆输送泵配件 瑞泰泵业
公司名称	河北瑞泰泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市路景工业区
联系电话	13932253960

产品详情

厂家直销 纸浆泵两相流150LXL-Z2-35 无堵塞纸浆泵 高浓度

结构合理，维修方便：泵头部分采用前、后开门式结构，维修时不需拆卸管路，只需将电机向后移动，即可对泵进行拆卸和维修。

大流量纸浆输送泵配件使用范围：

- 1、造纸行业：用于输送浓度在6%以下的纸浆和碱回收工艺流程中介质的循环输送，提升和加压；
- 2、制糖业：用于输送浓度在4%以下，粘度在150mm²/s以下的糖浆；
- 3、城市排污业：用于污水处理工艺介质的循环输送，提升和加压。

纸浆泵结构特点：

轴承部分采用脂润滑，油润滑及脂油两用等不同结构适用转速不同的泵型号。

密封有填料密封，机械密封，风叶动力密封，适用于各种的不同介质和压力工程。

采用两相流理论设计过流部件，材料有普通铸铁、铸钢、不锈钢、耐磨高铬铸铁适用于不同的场合

大流量纸浆输送泵配件泵头部分是前后开门结构，维修方便无需拆卸管路。

更多了解，欢迎点击联系客服，咨询广泰水泵！

离心水泵运行中的注意事项

水泵在运行过程中，运行人员应坚守岗位，并及时检查运行情况，若发现问题，应及时处理。

(1) 检查电流表、电压表、真空表及压力表等各种仪表是否正常，若发现问题，应及时查明原因并予以排除。若真空表指示值突然升高，则可能是进水口堵塞或因进水池水位下降而导致水泵吸程增加；若压力表读数突然下降，则可能是进水管漏气、吸入空气或水泵转速下降。

(2) 大流量纸浆输送泵配件运行时，其填料的松紧度应合适。若压盖过紧，填料箱渗水太小，则不仅起不到水封、润滑及冷却作用，而且还容易引起填料发热、变硬、加快泵轴和轴套的磨损，以及增加水泵的机械能损失；若填料压得过松，大流量纸浆输送泵配件则会因渗水过多而造成水大量泄漏，或使空气进入泵内降低水泵的容积效率而导致水泵的出水量减少，甚至出现不出水的现象。通常，填料的松紧度通过填料压盖螺纹调节到每分钟渗水约20滴为宜。