

# 太仓双锥干燥机 双锥干燥机 程明

产品名称	太仓双锥干燥机 双锥干燥机 程明
公司名称	山东程明化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区西八路南首
联系电话	13964370996

## 产品详情

近代干燥机开始使用的是间歇操作的固定床式干燥机。19世纪中叶，双锥干燥机，洞道式干燥机的使用，标志着干燥机由间歇操作向连续操作方向的发展。回转圆筒干燥机则较好地实现了颗粒物料的搅动，双锥真空干燥机，干燥能力和强度得以提高。一些行业则分别发展了适应本行业要求的连续操作干燥机，如纺织、造纸行业的滚筒干燥机。

山东程明化工设备搪玻璃（搪瓷）双锥真空干燥机性能及规格：

- 1、设计压力：罐内：-0.1Mpa 夹套内： 0.3Mpa或常压
- 2、工作压力：罐内：-0.098Mpa 夹套内： 0.3Mpa或常压
- 3、介质：罐内粉料(罐内为搪玻璃时PH<12)，夹套内水、蒸汽、导热油。
- 4、高温度：140 （如用户要求油加热时与设计联系温度可大于140 ）
- 5、允许回转速度4-6转 / 分。
- 6、装料系数20%—50%（容积）。

按操作压力，干燥机分为常压干燥机和真空干燥机两类，太仓双锥干燥机，在真空下操作可降低空间的湿分蒸汽分压而加速干燥过程，且可降低湿分沸点和物料干燥温度，蒸汽不易外泄，所以，真空干燥机适用于干燥热敏性、易氧化、和有毒物料以及湿分蒸汽需要回收的场合。

太仓双锥干燥机-双锥干燥机-程明由山东程明化工设备有限公司提供。山东程明化工设备有限公司 ( [www.cmchemical.net](http://www.cmchemical.net) ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！