

不锈钢反应釜 程明 单层不锈钢反应釜

产品名称	不锈钢反应釜 程明 单层不锈钢反应釜
公司名称	山东程明化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区西八路南首
联系电话	13964370996

产品详情

F式搪玻璃反应釜

搪玻璃反应罐是将含有SiO₂的搪瓷釉料喷涂在钢制容器内表面，经高温灼烧工艺而牢固地密着于金属表面上成为复合材料制品，搪玻璃反应釜的优点是使用方便，易于维护维修。具有玻璃的稳定性和金属强度，它具有耐腐蚀、抗冲击、光滑美观、绝缘耐热、耐磨、不污染物料、价格低廉等可靠性能。搪瓷反应罐目前被广泛地应用于化工、石油、医药、农药、食品、染料等工业生产过程，是水解、中和、结晶、混合、乳化等理想的设备。

搪玻璃反应釜别称是搪瓷反应釜，除了名称不同以外，再有的不同之处就是搪烧的温度了，搪玻璃搪烧的温度一般控制在880°-1050°，电加热不锈钢反应釜，而搪瓷的搪烧温度是690°-780°。

搪玻璃反应釜的技术参数:

- 1.设计压力：罐体=0.2MPa、0.4MPa、0.6MPa、1.0MPa;夹套=0.6MPa；
- 2.搅拌器：具有多种型式的搅拌器供用户选择；
- 3.减速机：立式减速机；
- 4.轴封：填料密封(0.2MPa)、单端面机械密封((0.4MPa)、双端面机械密封(0.6MPa 1.0MPa)；
- 5.罐体设计压力超过0.6MPa的搪玻璃反应罐需特殊定货；
- 6.反应罐主体尺寸符合HG/ T2371-92. GB:T 25027-2010标准，并在此基础上进行了改进。

在消费过程中，有些不锈钢反应釜需求在室外放置，不锈钢应在加工后采取积酸洗和钝化处置。国产不锈钢由于杂质较多，酸洗钝化处置时容易有多余反响，构成变色或者维护不均匀。国外进口不锈

钢相对要好很多。

不锈钢反应釜在通常酸洗钝化后的产品，要中止对应的盐雾实验。威海环宇化机设计的室外机柜普通恳求30天盐雾实验无明显白锈（如呈现黄锈和红锈，为juedui不合格）。细致产品要看你的产品规范。另外，静电喷粉涂装也是一种可行的方式，这比普通的喷漆要好很多，好的粉末其耐候性也相当不错，附着力也比喷漆要好，单层不锈钢反应釜，但是其工艺恳求很高，处置前的磷化必需严厉到位。而且耐非自然要素的才干较差（假设人为的破坏），不锈钢反应釜，同时不太适宜有大量液体的场所。

关于接口部分，或者有焊接的部位，应尽量坚持其平整性，否则对表面处置的性能会有很大的影响。照真实是粗糙不平，可恰当打磨。

为什么越来越多的化工、医药等企业选择搪玻璃反应釜（反应罐）呢？

搪玻璃反应釜是将含高二氧化硅的搪玻璃瓷釉，衬在钢制容器的内表面，然后经高温灼烧而牢固得均匀得密着于金属表面上的化工设备。所以，搪瓷反应釜具有玻璃的稳定性和金属强度的双重优点，是一种优良的耐腐蚀化工设备。

搪玻璃反应釜又分开式和闭式两种，它们的区别就是开式的釜盖可以打开，闭式的不可以。

开式是用卡子连接，拆装比较方便，闭式的优点密封性能比较好，304不锈钢反应釜，实际容积比开式的要多。

搪瓷反应釜化工容器等产品已广泛适用于化工、医药、染料、农药、有机合成、石油、食品制造和工业等工业生产和科学研究中的反应、蒸发、浓缩、合成、萃取、聚合、皂化、矿化、氯化、硝化等，以代替昂贵的不锈钢和有色金属。

山东程明化工设备，20年专注于搪玻璃设备制造，我公司生产的化工反应罐、搪瓷/搪玻璃反应釜全部用特定规格电炉烧成，搪瓷/搪玻璃设备具有表面光滑、耐磨、耐热、易洗刷、不污染物料、价格低廉、不易蹦瓷等。

不锈钢反应釜-程明-单层不锈钢反应釜由山东程明化工设备有限公司提供。山东程明化工设备有限公司（www.cmchemical.net）位于山东省淄博市张店区西八路南首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前程明化工在化工设备中享有良好的声誉。程明化工取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。程明化工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。