

# 开式搪瓷反应釜 搪瓷反应釜 程明

产品名称	开式搪瓷反应釜 搪瓷反应釜 程明
公司名称	山东程明化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区西八路南首
联系电话	13964370996

## 产品详情

### F式搪玻璃反应釜

搪玻璃反应罐是将含有SiO<sub>2</sub>的搪瓷釉料喷涂在钢制容器内表面，经高温灼烧工艺而牢固地密着于金属表面上成为复合材料制品，搪玻璃反应釜的优点是使用方便，易于维护维修。具有玻璃的稳定性和金属强度，它具有耐腐蚀、抗冲击、光滑美观、绝缘耐热、耐磨、不污染物料、价格低廉等可靠性能。搪瓷反应罐目前被广泛地应用于化工、石油、医药、农药、食品、染料等工业生产过程，是水解、中和、结晶、混合、乳化等理想的设备。

搪玻璃反应釜别称是搪瓷反应釜，除了名称不同以外，再有的不同之处就是搪烧的温度了，搪玻璃搪烧的温度一般控制在880 ° -1050 °，而搪瓷的搪烧温度是690 ° -780 °。

搪玻璃反应釜的技术参数:

- 1.设计压力：罐体=0.2MPa、0.4MPa、0.6MPa、1.0MPa;夹套=0.6MPa；
- 2.搅拌器：具有多种型式的搅拌器供用户选择；
- 3.减速机：立式减速机；
- 4.轴封：填料密封(0.2MPa)、单端面机械密封((0.4MPa)、双端面机械密封(O.6MPa l.0MPa)；
- 5.罐体设计压力超过0.6MPa的搪玻璃反应罐需特殊定货；
- 6.反应罐主体尺寸符合HG/ T2371-92. GB:T 25027-2010标准，并在此基础上进行了改进。

K型搪玻璃（搪瓷）反应釜厂家直销

山东程明化工设备，20年专业搪玻璃设备制造，搪瓷反应釜，公司具有一、二、三压力容器制造资质，二类压力容器设计资质和完整的制造体系及先进的检测手段，可承接各种规格的A1 A2级压力容器制作、安装。

公司生产的压力容器产品广泛应用于化工、医药、建材、陶瓷、耐火材料、冶金等行业，产品遍布全国各地。

下面向您介绍一下开始搪玻璃反应釜的技术参数

K系列（搪玻璃）搪瓷反应釜技术参数:

- 1.设计压力：罐体=0.2MPa、0.4MPa、0.6MPa、1.0MPa;夹套=0.6MPa；
- 2.搅拌器：具有多种型式的搅拌器供用户选择；
- 3.减速机：立式减速机；
- 4.轴封：填料密封(0.2MPa)、单端面机械密封((0.4MPa)、双端面机械密封(O.6MPa l.0MPa)；
- 5.罐体设计压力超过0.6MPa的搪玻璃反应罐需特殊定货；
- 6.反应罐主体尺寸符合HG/ T2371-92. GB:T 25027-2010标准，并在此基础上进行了改进。

搪玻璃反应罐搅拌器的安装，

(1)搅拌器在装配罐盖时已放入罐内，其上端从罐盖中接孔中伸出。将密封件(机封或填料密封箱)套入搅拌轴，开式搪瓷反应釜，再将搅拌器提升与减速机输出轴联接，30000L搪瓷反应釜，销紧防松装置。

(2)调整机座螺母使搅拌轴与罐盖中心同心平面垂直，氯化搪瓷反应釜，再调整密封件与搅拌轴的同轴度及垂直度，达到技术规定要求后，使搅拌轴缓慢转动，应运转灵活，无异常现象。

开式搪瓷反应釜-搪瓷反应釜-程明(查看)由山东程明化工设备有限公司提供。山东程明化工设备有限公司（[www.cmchemical.net](http://www.cmchemical.net)）位于山东省淄博市张店区西八路南首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前程明化工在化工设备中享有良好的声誉。程明化工取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。程明化工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。