

雨水防水套管价位 雨水防水套管 晟兴管道设备

产品名称	雨水防水套管价位 雨水防水套管 晟兴管道设备
公司名称	巩义市晟兴管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇
联系电话	15516948886

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市晟兴管道设备有限公司

雨水防水套管

安装刚性防水套管时需要明确以下几点事项：

- 1、管道在使用前应观察外观、和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。
- 2、在制作防水套管时，翼环和套管厚度应符合规范要求，防水套管的翼环两边应双面满焊，且焊缝饱满，平整，光滑，雨水防水套管价位，无夹渣。
- 3、给排水套管在制作时应注意，安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平。
- 4、防水套管管道安装应按施工验收规范设置支吊架。
- 5、根据建筑平面图，结构管面图以及建筑立面图，来确定套管的长度。再根据给排水平面图和大样图，并参照标准图集来制作。
- 6、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。
- 7、管道坡度应均匀，不得有倒坡，屋面出口处管道坡度应适当增大。
- 8、检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。

9、钢套管须与止水翼环周边满焊。

10、检查所有承插口是否到位、牢固、密实。雨水防水套管

防水套管管材在运输，装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞。管道的铺设应在验槽合格后方可进行，在铺设管道前要对管材，管件等重新进行一次外观检查，雨水防水套管公司，发现有问题的管材和管件均不得使用。刚性防水套管：套管外壁焊接防水翼环。根据设计院下发结构工程图纸，提前将防水套管预埋于混凝土墙内，如果仅仅是考虑管道的穿墙，而不考虑穿墙后，墙体两面的防水性能以及管道的位移变形，就可以选用刚性防水套管，雨水防水套管定做，多用于地下室，人防工程的墙体防水。刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物，对于设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接，A型适用于钢管。柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件，一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。

当穿墙管与泵或增压设备的进、出管道衔接时，宜在衔接处设置柔性衔接。柔性防水套管商品一般分为柔性和刚性，标准分为02S404和S312，该商品的市场需求量不断在增加，这就有效促进市场竞争和增加人员就业，客户也能获得醉大的利益，当然竞争分为良性、，良性竞争可以使用户获利，而就会对使用方造成不可估量的损失。

在卫生间排水管安装使用传统方法有关结构留洞的后期安装一般会有四道工序，由于混凝土与塑料管两种不同材料的膨胀系数不同，在02s404柔性防水套管与楼板接触的部分会因伸缩出现细小缝隙，若卫生间地面防水这道工序把关不严，雨水防水套管，卫生间在今后使用时就会很容易渗漏。

刚性柔性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构（建）筑物。对于有设防要求的地区，如采用刚性柔性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。A型适用于钢管，B，C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管。雨水防水套管

雨水防水套管价位-雨水防水套管-晟兴管道设备由巩义市晟兴管道设备有限公司提供。巩义市晟兴管道设备有限公司（www.gysxgdsb.com）是一家从事“橡胶接头，补偿器，传力接头”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“晟兴”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使晟兴管道在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！