

# 北京憎水玻珠保温砂浆批发

产品名称	北京憎水玻珠保温砂浆批发
公司名称	北京京津伟业建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区工业园166号
联系电话	13661387719 13661387719

## 产品详情

### 憎水玻珠保温砂浆施工准备

以下是京津伟业为您一起分享的内容，京津伟业专业生产憎水玻珠保温砂浆，欢迎新老客户莅临。

1. 工具准备：卧式砂浆搅拌机或手提电动搅拌器，手推车，灰斗，水桶，抹子，靠尺板，水平尺等。
2. 施工前修补墙面孔洞，清除表面浮灰、油污、隔离剂、碎屑等杂物，保证施工作业面干净。
3. 按照结构控制线并结合保温层设计厚度弹施工控制线、打点。墙面误差大约10mm时，用水泥砂浆或变频蓄能材料找平，确保保温厚度均匀。
4. 界面处理：混凝土结构表面用界面砂浆涂抹2-3mm的界面层（包括梁柱和水泥砂浆打底的部分）并拉毛，保证墙面100拉毛。

### 憎水玻珠保温砂浆注意事项

施工温度不应低于5℃，风力不应大于4级，保温层固化干燥约2d后(用手掌按不动为宜)，再进行防护面层的施工。

搅拌好的保温浆料应在2h内用完，禁止使用过时灰。

保温料应采用纺织袋机械封口包装，运输中应防散漏，严禁踩。

阴凉、通风、干燥堆放，袋装料的贮存期限为6个月。

保温砂浆在贮存、运输中都应采取有效的防雨、防潮措施。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多憎水玻珠保温砂浆的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

### 憎水玻珠保温砂浆

以下是天津伟业为您一起分享的内容，天津伟业专业生产憎水玻珠保温砂浆，欢迎新老客户莅临。

新型无机活性变频保温防火材料是以玻化微珠颗粒、漂珠、水镁石纤维等为骨料，利用特殊相变材料不同温度相变点的二元变频储能机理，憎水玻珠保温砂浆批发，突破了传统保温材料的单一热阻性，兼有热熔和热阻性的双项功能。本公司选用的变频材料变频潜热值大，具有较高蓄热密度，蓄、放热过程近似等温，节能效果明显，是调节室温的天然原创型新材料，从而为建筑节能提供新的可靠途径。

玻化微珠颗粒表面封闭、光滑。和膨胀珍珠岩相比，它吸水率低、强度高、保温隔热效果更好。膨胀珍珠岩多孔，表面多棱角，使用时吸水率大、易粉化、搅拌时体积收缩率大。膨胀珍珠岩砂浆具有后期保温性能减低，保温层易空鼓开裂等缺点，在建筑物的外墙保温、超市的地下室顶板保温和屋面保温上应用时必须要做好憎水处理，否则容易出现工程质量问题。

北京憎水玻珠保温砂浆批发由北京天津伟业建筑材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京天津伟业建筑材料有限公司（[www.bjjjweiye.com](http://www.bjjjweiye.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!