

家用保险柜定制 南京保险柜 宏佳

产品名称	家用保险柜定制 南京保险柜 宏佳
公司名称	南京宏佳金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区江宁街道清修社区美人山路8号
联系电话	13813905716

产品详情

保险柜如何选购?

- 1、保险柜的外表面漆膜色泽应均匀一致，不能有明显的裂纹、气泡、斑点等缺陷。
- 2、电子保险柜应至少配置电子防盗锁具一把，但不得使用磁卡锁。
- 3、使用碳素结构钢板制作保险柜体、门扇时，钢板的抗拉强度不低于345Mpa;钢板的厚度：一级不小于6mm;二级不小于8mm。使用低合金高强度结构钢板制作柜体时，钢板的厚度：一级不小于4mm;二级不小于6mm。
- 4、保险柜柜门开启角度不小于90度;门扇与门框之间的缝隙不大于2mm;柜体上表面、两侧面平面度不大于2.5mm;门扇表面平面度不大于1.5mm。
- 5、电子密码锁可任意变换，可采用多个密码和多级管理，3次输入错码，具有自动锁闭或报警功能。

保险箱选择可以从以下方面考虑：

- 1、钢板选材：从钢板的厚度、材质、产地等进行辨别，这些关系到使用电钻、切割等专用工具破坏时保险柜的承受能力。

成型及焊接：查看柜体是否一次成型，检查柜门与门框之间的缝隙、开关是否灵活，缝隙过大则防撬功能减弱，对防火保险柜来说，过大的缝隙是允许的。

- 2、传统结构：这是保险柜的核心部分。因其在箱体内部无法察觉得到，但它正是防技术性开启的关键。用户在购买时可以要求商家打开门板后的后盖，查看内部的传统结构是否精密，传动是否灵活。另外也要查看锁栓结构，锁栓直径加粗，现在流行的天地锁栓格式就具有很好的防开启效果。

3、锁具：如果说传统结构是一个面，那么锁具就是的一个点，破坏锁具或者仿照钥匙都相当于破坏了防盗机构的“心脏”。复杂的锁具能有效防止破坏和钥匙仿照。

4、辅助零配件：零配件的处理都要保证其性能的可靠，以应对千变万化的使用环境。

5、报警功能：应该询问清楚是否有自动报警功能，在什么情况下可以自动报警，当然，条件越丰富越好。现在很多保险柜尚没有自动报警功能，或自动报警条件很少，选购时需要询问清楚。

6、防腐处理：此道工序如处理不好，会影响箱体的外观，严重的话会造成功能上的损坏。防盗保险柜的内外均应进行喷漆、喷塑等表面的防腐处理。机械保险柜

7、外观：笨重、单调不再是顾客对保险柜的认识了，人们正把它当成一件家庭装饰品来对待。首先观察其外表是否平整，油漆是否均匀。其次观察色彩、造型是否属于自己喜爱的品牌类型，保险柜价格，并结合实际办公环境来选购。

8、尺寸：应根据自己的实际需要来衡量保险柜尺寸。如放在墙角，则不必太过考虑尺寸，如需放入隐蔽处，如柜中的话，此种保险柜尺寸50公分，重量在30斤以内。

保险箱的选购细节

1. 防腐处理：此道工序如处理不好，会影响箱体的外观，严重的话会造成功能上的损坏。防盗保险箱的内外均应进行喷漆、喷塑等表面的防腐处理。

2. 外观：笨重、单调不再是顾客对保险柜的认识了，人们正把它当成一件家庭装饰品来对待。首先观察其外表是否平整，油漆是否均匀。其次观察色彩、造型是否属于自己喜爱的类型，并结合实际办公环境来选购。

3. 尺寸：应根据自己的实际需要来衡量保险箱尺寸。如放在墙角，则不必太过考虑尺寸，如需放入隐蔽处，如柜中的话，此种保险箱尺寸50公分，重量在30斤以内。值得注意的是，高度在50公分以上保险箱大多带有底轮，可随处移动。现在保险箱尺寸规格很多，一般尺寸可达100cm以上，也可定制，定制需要15天。

4. 电池：专门针对电子密码保险箱而言。电子密码保险箱除了内置电池以外，一般都有外置备用电池盒，购买时需要留意是否配齐。某些品牌保险箱在面板上还有电量显示，南京保险柜，实际操作中可以提供不少的便利。

5. 重量：有些用户喜欢选择超小型保险箱，这种保险箱固然隐藏性较好，但是，维修保险柜厂，在没有固定的情况下，保险箱会因为重量太小而增强其可移动性，被轻易搬走。当然保险箱也不是越重越好，如果地面安装了地板，过重的保险箱容易将地板压坏，选择时要慎重考虑。

6. 固定：需要将保险箱固定的用户，应察看保险箱有无安装固定孔及固定螺栓，家用保险柜定制，固定孔一般在防盗保险柜的底部和背面，购买后应及时按照产品说明书的要求安装固定，以验证其质量。

家用保险柜定制-南京保险柜-宏佳由南京宏佳金属制品有限公司提供。南京宏佳金属制品有限公司（www.njhj168.com）是从事“办公家具,校用家具,医院家具,货架,钢制床,保险柜等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。