

# 宏佳 保险柜生产厂家 南京保险柜

产品名称	宏佳 保险柜生产厂家 南京保险柜
公司名称	南京宏佳金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区江宁街道清修社区美人山路8号
联系电话	13813905716

## 产品详情

保险箱选择可以从以下方面考虑：

1、钢板选材：从钢板的厚度、材质、产地等进行辨别，这些关系到使用电钻、切割等专用工具破坏时保险柜的承受能力。

成型及焊接：查看柜体是否一次成型，检查柜门与门框之间的缝隙、开关是否灵活，缝隙过大则防撬功能减弱，对防火保险柜来说，过大的缝隙是允许的。

2、传统结构：这是保险柜的核心部分。因其在箱体内部无法察觉得到，但它正是防技术性开启的关键。用户在购买时可以要求商家打开门板后的后盖，查看内部的传统结构是否精密，传动是否灵活。另外也要查看锁栓结构，锁栓直径加粗，现在流行的天地锁栓格式就具有很好的防开启效果。

3、锁具：如果说传统结构是一个面，那么锁具就是的一个点，破坏锁具或者仿照钥匙都相当于破坏了防盗机构的“心脏”。复杂的锁具能有效防止破坏和钥匙仿照。

4、辅助零配件：零配件的处理都要保证其性能的可靠，以应对千变万化的使用环境。

5、报警功能：应该询问清楚是否有自动报警功能，在什么情况下可以自动报警，当然，条件越丰富越好。现在很多保险柜尚没有自动报警功能，或自动报警条件很少，选购时需要询问清楚。

6、防腐处理：此道工序如处理不好，会影响箱体的外观，严重的话会造成功能上的损坏。防盗保险柜的内外均应进行喷漆、喷塑等表面的防腐处理。机械保险柜

7、外观：笨重、单调不再是顾客对保险柜的认识了，人们正把它当成一件家庭装饰品来对待。首先观察其外表是否平整，油漆是否均匀。其次观察色彩、造型是否属于自己喜爱的品牌类型，并结合实际办公环境来选购。

8、尺寸：应根据自己的实际需要来衡量保险柜尺寸。如放在墙角，防火保险柜厂家，则不必太过考虑尺

寸，如需放入隐蔽处，如柜中的话，此种保险柜尺寸50公分，重量在30斤以内。

## 保养维护

保险柜表面有污渍后，不能用化学溶剂擦洗，可用干净抹布沾少许清洁剂擦洗。伸出的门栓处和抽屉的滚轮处可用少许润滑油（家庭用食用油也行）加以润滑，钥匙锁芯内可注入少许铅笔芯粉末（石墨），可使钥匙插拔、转动更轻松。保险柜是一种防盗器具，如果在使用过程中加入责任心和注意力，保险柜的防盗系数会大大提高。转动机械密码锁时，需静心顺势缓转，切勿猛力旋转，同时记清方向及次数，如不慎超过标记线，不可倒回，必须重新开始。设置密码保险柜门打开的情况下进行，密码设置完毕后，应输入新密码操作几次，确认无误后，方可将柜门锁上。切勿把说明书，应急钥匙锁入保险柜内。报警器使用时，对内部的各开关及电子元件，不要随意调动，发现声音变小，表明电池用完，南京保险柜，应急时更换。若发生误报可将灵敏度适当调低。为保证保险柜固定可靠，保险柜生产厂家，膨胀螺母中的锥销心须锤击至螺母胀开胀紧。螺母在墙孔中充分坚固。必须将保险柜紧固于混凝土墙上。长期有用外接电池时，应将电池从电池盒中取出。

## 保险柜该如何清洁与保养呢？

1、保险柜的电池一般要使用5号AAA高质量无泄漏碱性电池。在安放电池时要注意电池的正负极性，按电池盒上的正负极性标记放置。如果长期不用保险柜或者保险柜长期有用外接电池时，则应把电池从电池盒中取出。

2、让保险柜在常温下的室内使用。保险柜在潮湿和有腐蚀性气体的环境中，保险柜价格，或者在阳光和紫外线强烈照射下，会使其表面油漆龟裂、变色，塑料件变色、老化，表面生锈、氧化，电子元件性能不稳定，容易引起故障。所以为了更好的保养保险柜，应将保险柜放置在常温的室内，保证它的正常使用。

3、如果保险柜表面有污渍，不能用化学溶剂擦洗，要用干净抹布沾少许清洁剂擦洗。如果用有腐蚀性的化学溶剂擦洗保险柜的表面，容易使其表面油漆龟裂、变色，使其氧化、生锈，所以平时在清洁保险柜时，应注意用干净抹布沾上少许清洁剂来擦洗，保证它不被腐蚀，平时也应注意不让保险柜沾到有腐蚀性的液体或者将其放置在又腐蚀性气体的环境中。宏佳(图)-保险柜生产厂家-南京保险柜由南京宏佳金属制品有限公司提供。南京宏佳金属制品有限公司（[www.njhj168.com](http://www.njhj168.com)）是从事“办公家具,校用家具,医院家具,货架,钢制床,保险柜等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。