

热水管保温管当天发货 阳新热水管保温管 PVC外包配件

产品名称	热水管保温管当天发货 阳新热水管保温管 PVC外包配件
公司名称	佛山市恒节保温管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇麦村村委会七滘工业区七路8号
联系电话	13923190368

产品详情

?聚氨酯直埋保温管优点有哪些?

工厂直销空气能热水保温管 加工内304不锈钢保温管
保温管PVC外包配件规格齐全货到付款

直埋保温管优点：

1、聚氨酯直埋保温管保温性能好，热损失仅为传统管材的25%，长期运行可节约大量能源，显著降低能源成本。

据有关部门测算，两管制供热管道，阳新热水管保温管，一般情况下可以降低工程造价的25%（采用玻璃钢做保护层）和10%（采用高密度聚乙烯做保护层）左右。

2、具有很强的防水和耐腐蚀能力，不需附设管沟，可直接埋入地下或水中，施工简便迅速，综合造价低。

3、在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性，可直接埋入地下冻土。直埋式保温管由于聚氨酯硬质泡沫保温层紧密地粘结在钢管外皮，隔绝了空气和水的渗入，能起到良好的防腐作用。

4、使用寿命长久，正确的安装和使用可使管网维修费用极低。

5、可设置报警系统，自动检测管网渗漏故障，准确指示故障位置并自动报警。

6、管径：DN15--DN600，用途:集中供热管道、制冷管道、工业管道等。

直埋保温管保温层厚度标准直埋保温管发展前景：

直埋保温管在国外一些发达国家已成为一项比较成熟的先进技术。近十几年，我国供热工程技术人员通过消化、吸收这项先进技术，正推动着国内管网敷设技术向更高的层次发展。未来几年凭借直埋保温管敷设方式的诸多优势将彻底取代传统的地沟及架空敷设方式。

有需要保温管可联系与我们联系

恒节生产温泉直埋保温管厂家 PPR三合一保温管 节省人工安装时间

铝塑管的优势主要可以归纳为以下三个方面:

一、突出的卫生性能:铝塑管内外层均为特殊聚乙烯材料，清洁干净。至重要的是铝塑管的中间层是铝，它不仅能够隔光，而且能够阻隔氧气。众所周知，孳生微生物的环境必须要有光有氧。铝塑管的中间铝层就杜绝了微生物和藻类植物的滋生，这是全塑管所不能及的。全塑管不仅本身加入了大量抗氧化剂以防止材料降解，抗氧化剂萃取进入管道滞留的水中，容易造成水质污染，而且因为全塑管中没有隔光阻氧的材料，极易孳生微生物而导致水质的二次污染。

二、耐高低温性能优异:长期使用温度95度，至高使用温度110度，且铝塑管热膨胀系数小。它与铝的热膨胀系数相当，只有全塑管的六分之一。受温度变化时，变形量较小，热水管保温管新品热卖，且铝塑管为柔性盘管，管道本身可以消化一定的变形量，不会造成管路系统的热胀变形。而全塑管的耐高低温性能相对较差。PPR长期使用温度仅为70度至高使用温度95度。同时PPR管线膨胀系数较大，在受外部水温(冷热水)变化时，有较大原变形量，由于PPR管为刚性直管，本身不能消化变形量，故易造成系统弯曲变形甚至漏水。

三、使用寿命长:铝塑复合管所用的PE塑料，分子链结构(-CH₂-CH₂-)是塑料中较为稳定的，且由于铝塑管中间铝层将内外层隔离，外层塑料允许加入足以抵抗光、氧老化的稳定剂而不影响接触水的内层卫生性，从而加强它的抗老化性能。

佛山市恒节保温管有限公司是一家专业生产：PPR聚氨酯发泡保温管，PRC保温连接配件，坚持质量放在首位、服务为根本的宗旨，取得了良好的环保和社会效益，欢迎各界朋友莅临广东佛山恒节保温管有限公司参观指导和业务洽谈。

如有需要可在图片上找到联系方式，欢迎大家咨询

珠海发泡保温管厂家批发 恒节DN40温泉工程一体保温管

预制直埋保温管道结构、材质以及温度压力聚氨酯保温管主要由输送流体介质的工作钢管（或PPR给水管等塑料管件）、聚氨酯硬质泡沫塑料保温层以及高密度聚乙烯塑料外保护层三部分，高密度发泡热水管保温管，通过设备依次向外紧密结合而组成。

1、工作芯管

根据输送介质的技术要求分别采用20#、Q235钢制作的（执行标准GB/T8163-2008输送流体用无缝钢管

)、(执行标准SY/T5037-2008/GB/T9711.1-2008流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管)、(执行标准GB/T3091-2008低压流体输送用镀锌焊接钢管或直缝钢管);和无规共聚聚丙烯材料制作的(执行标准GB/T18742-2008冷热水系统或集中供热系统用无规共聚聚丙烯管,热水管保温管当天发货,即“PPR给水管”)等。

2、聚氨酯保温层

保温层材料为60KG/M³—80KG/M³的聚氨酯硬质泡沫塑料,采用高压发泡机在工作芯管与外套管之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液,即俗称的“管中管发泡工艺”,可充分填满工作芯管与外套管之间的间隙,并具有一定的粘结强度,使钢管、外套管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。聚氨酯硬泡体材料是一种集防水、保温、隔热于一体的多功能保温材料,耐用聚氨酯泡沫的导热系数在保温材料中是至低的,因此能使物料的热损失减少到至低限度。我公司防水保温工程严格按照《聚氨酯硬泡体防水保温工程技术规格》要求生产,质量可靠。

3、聚乙烯(玻璃钢)保护层

高密度聚乙烯外套管,选用优良的专用聚乙烯为原料,采用先进的设备与生产工艺进行生产,管材一般分为黑色或黄色(即黑夹克管、黄夹克管),其颜色和壁厚也可根据用户的要求生产,其基础材料和性能指标完全相同。我公司在生产高密度聚乙烯外套管时,严格控制产品质量,经过石油施工技术研究所检测,产品技术指标达到并超过CJ/T114-2000动力部颁标准。高密度聚乙烯外套管具有强度高、耐冲击、耐环境老化预应力开裂、耐腐蚀、耐低温、易焊接、施工简便、严格密封无渗漏等诸多特点;所以被广泛的应用于各类冷热水、高低温预制直埋管道保温的外保护层。

佛山市恒节保温管有限公司是一家专业生产:PPR聚氨酯发泡保温管,PRC保温连接配件,坚持质量放在首位、服务为根本的宗旨,取得了良好的环保和社会效益,欢迎各界朋友莅临广东佛山恒节保温管有限公司参观指导和业务洽谈。

如有需要可在图片上找到联系方式,欢迎大家咨询

热水管保温管当天发货-阳新热水管保温管-PVC外包配件由佛山市恒节保温管有限公司提供。佛山市恒节保温管有限公司(www.hengjiebwg.com)有实力,信誉好,在广东佛山的冷热水系统等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进恒节保温管和您携手步入辉煌,共创美好未来!