

不锈钢风管公司 唐山不锈钢风管 天成恒顺

产品名称	不锈钢风管公司 唐山不锈钢风管 天成恒顺
公司名称	天津天成恒顺风管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区小站镇黄台工业园广业路3号
联系电话	15822328076

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津天成恒顺风管有限公司

风管主要应用在工业及建筑工程中，应用领域主要涉及:电子工业无

风管主要应用在工业及建筑工程中，不锈钢风管加工，应用领域主要涉及：电子工业无尘厂房净化系统，不锈钢风管公司，食品无菌车间净化系统，酒店宾馆、商场医院、工厂及写字楼的中央空调系统，工业污染控制用除尘、排烟、吸油等排风管、工业环境或岗位舒适用送风管、煤矿抽放用抽放系统、煤矿矿井环境控制用送回风系统...等等；PS：常被影视、动漫中开发成逃生及潜入专用路线。

按用途区分：

- 1、净化空调系统用风管：镀锌板、不锈钢；（使用中可能出现尘源污染的玻璃钢、复合材料禁用）
- 2、中央空调系统用风管：镀锌板、彩钢保温板；（可使用玻璃钢、复合材料）
- 3、环境控制系统用风管：镀锌板、不锈钢；（可使用塑料、玻璃钢、复合材料）
- 4、工业通风系统用风管：钢板、镀锌板；（丽博通风管.可使用塑料、玻璃钢、复合材料）

注：玻璃钢风管可分有机、无机二种，根据设计规范有消防要求的禁用有机材质；

5、特殊使用场合用风管：矿用涂胶布风筒、矿用塑料通风管；（要求阻燃抗静电矿用安全特性）

施工质量控制管理把握以下几点

1、制作风管时为保证风管制作后的强度，唐山不锈钢风管，在下料时粘合处有一边要保留20mm铝箔做护边；

2、风管在粘合前需预组合，检查拼接缝处是否严密，尺寸是否符合要求。根据季；

节温度、湿度及胶粘剂的性能确定粘合时间。粘接后，用角尺、钢卷尺检查、调整垂直度及对角线偏差应符合规定；

3、做好现场板材和预制管的成品保护工作；

4、连接和安装后，应检查粘接缝粘接缝，在粘接后应平整，不得有歪斜，错位、局部开裂，不锈钢风管价格，以及2mm以上的缝隙等缺陷；

5、风管支吊架间距应符合规定。

风管保温施工

1、风管保温具备的条件

1)、确认风管上方管道、电气、消防等专业施工基本结束，以免大量交叉作业破坏保温

2)、风管系统安装完毕，经自检质量合格，并向监理报验合格，办理完隐蔽工程检查记录。

3)、空调系统漏风量、透光测试合格

2、工艺要求

1)、按设计或规范要求选择保温材料

2)、下料要准确。切割面要平齐，在裁料时要使水平垂直面搭接处以短面两头顶在大梁上

3)、涂胶厚度要均匀，不得堆积、流淌，保温材料铺覆粘接紧密，无空鼓，接缝紧密无

不锈钢风管公司-唐山不锈钢风管-天成恒顺(查看)由天津天成恒顺风管有限公司提供。天津天成恒顺风管有限公司(www.tjtchs.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。天成恒顺——您可信赖的朋友,公司地址:天津市津南区小站镇黄台工业园广业路3号,联系人:艾经理。