

平顶山车间地坪漆施工电话 鹤壁车间地坪漆 【豫虹涂料】

产品名称	平顶山车间地坪漆施工电话 鹤壁车间地坪漆【豫虹涂料】
公司名称	新郑市永兴涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市新郑市新建路办事处非公有制经济园区
联系电话	13783405133 18039119943

产品详情

我们在进行车间地坪漆施工过程中怎么做才能降低散发气味呢？【永兴涂料】告诉大家。

- 1、提高车间地坪漆涂料的固体含量，选择高固体分或低溶剂含量，无溶剂类型的地坪漆涂料。无溶剂涂料和高固体分涂料，是地坪漆涂料行业的发展趋势。在地坪漆涂装过程中，尽管无溶剂地坪漆价格稍贵，但一次涂装可得到较高的地坪漆湿膜厚度、减少了地坪漆涂装道数。
- 2、改善施工工艺。在车间地坪漆涂料施工中，要采取正确且规范的环氧地坪漆施工工艺，才能保证在地坪漆涂装过程中尽量减少废气的释放。
- 3、选择水性地坪漆。水性环氧地坪漆是以水为溶剂，大大降低了有害物质的挥发，无论是施工过程还是以后的使用环境都比以往的传统溶剂型环氧地坪环保很多，并且运输方便。

【新郑市永兴涂料有限公司】以“做品质工程，服务社会”为己任，客户满意是衡量我们的标尺专业的工程质。

由于环氧层本身不透水气，水气不能排出，留下起泡的根苗。那么，环氧车间地坪漆为什么会出现起水泡问题呢?出现了这类问题我们又改如何进行补救措施呢?

环氧车间地坪漆水泡问题出现后可以采取的补救预防措施：

(1)在地面基层上做防水层，防止水气向上渗，严格控制基层或防水层内的含水率在8%内，抗压强度大于20MPa，然后再进行环氧施工。

(2)提高环氧层和基层或防水层的粘接力，克服初起水泡时的胀力避免水泡的发生。

(3)环氧层施工中，底涂层应选用质量好的材料：让一部份环氧渗透到基层或防水层中上下形成一个整体；提高粘接力，固化后少留残余物质或化学气体。

(4)环氧施工完后避免阳光的暴晒，减少环氧层表面和里面温差的变化。

(5)在基层或防水层上施工一定要把灰尘杂物等清理干净。施工后的环氧层和基层或防水之间不留空隙。

【永兴涂料】公司自成立以来，凭借精湛专业技术，优良的施工品质，完善周到的售后服务，在同行业和客户之间树立了高度的信誉和口碑。

顾客在购买车间地坪漆时往往被搭配出来的色彩所吸引。今天【永兴涂料】就为大家讲解车间地坪漆常见的颜色有哪几种类型。

1、纯色：纯色主要针对功能简单的厂房来说，常见的颜色有绿色、灰色、蓝色。其中这三种系列主要颜色分类：绿色系列主要是豆蔻绿、淡绿、艳绿；灰色系主要是飞机灰、淡灰、中灰；蓝色系列主要是天酞蓝。黄色、白色主要做标线、箭头等标识。

2、多种颜色搭配：很多厂房是根据功能划分区域的，厂房大部分划分有生产区与走道，所以，对于颜色的搭配可以针对这两类进行设计。一般常见的搭配主要是：走道绿色，生产区灰色。另外的一些搭配包括：走道黄色，工作区灰色；走道红色，工作区绿色；走道黄色，工作区绿色；走道艳绿，工作区淡绿等。

【新郑市永兴涂料有限公司】多年来，通过公司全体员工的共同努力，先后承接了数百万平方米地面工程的施工，以“、高质、诚心、诚信”的经营理念赢得广大客户的支持与信赖。