

洛阳停车场地坪漆施工电话 开封停车场地坪漆 【豫虹】

产品名称	洛阳停车场地坪漆施工电话 开封停车场地坪漆【豫虹】
公司名称	新郑市永兴涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市新郑市新建路办事处非公有制经济园区
联系电话	13783405133 18039119943

产品详情

当我们在使用停车场地坪漆涂料进行施工时，需要具备哪些条件才能正常施工呢？【永兴涂料】为大家详细解答。

- (1)要保证施工现场的照明情况。
- (2)施工现场要准备好提供室内材料堆放、设备用具的仓等。
- (3)停车场地坪漆施工时,现场不可以进行地坪以外的作业。
- (4)浇筑混凝土时，应预先决定当天浇筑混凝土的时间和面积。
- (5)施工前,应该提前清除施工现场中的杂物。

【新郑市永兴涂料有限公司】完善的管理制度和强大的技术力量以经验丰富熟练的施工队伍，视自身信誉和工程质量为企业生命，

停车场地坪漆是什么，现在很多人对于地坪漆的了解都不是特别的，接下来的话我就带大家一起来了解一下什么是地坪漆，地坪漆具有什么特点。

停车场地坪漆早是由德国于1934年发明，主要是由油料、树脂、颜色、溶剂等制成，主要分为装饰性地

坪漆、重防腐地坪漆、耐重载地坪漆等。地坪漆由多种不同物质经混合、溶解、分散等许多道生产工艺制造而组成。地坪漆具有亮丽、真实、美观、耐磨、防水、防腐等特点。

【永兴涂料】本公司停车场地坪漆以“信、和、实、严”为企业精神，不断进取，严格按质量管理体系和环境管理体系组织生产，获得了一系列的嘉奖与荣誉。

环氧停车场地坪漆现在虽然十分的收到欢迎，但是他对于地面的要求也是很高的，接下来的话带大家一起来看一下环氧地坪漆施工对水泥地面的要求。

1.施工基面要经过防水防潮处理、环境温度及地表温度 10 含水率低于8%，相对湿度 85%，通风状态尽量保持良好。

2.基层若为大体积混凝土施工时应设有钢筋网格：要求不小于 8@200×200，能有效缓解大体积混凝土开裂。

3.基层为大面积混凝土施工时应100m²设线缝一道为宜。

4.基层强度要求，基层若为混凝土：混凝土强度不小于C25，且表面应搓毛处理;基层若为水泥砂浆，要求水泥砂浆强度不小于M15。厚度不小于50mm，且表面应搓毛处理。

5.基面平整度要求2M直尺测量高度误差不得超过2mm。且表面没有空鼓及缺陷。

【永兴涂料】本公司拥有一批高素质的管理经营及高、中级技术人员多名，并建立了一支能吃苦耐劳、经验丰富、经过培训的优良施工队伍。