

内蒙高压开关柜 鄂动电气 高压开关柜价格

产品名称	内蒙高压开关柜 鄂动电气 高压开关柜价格
公司名称	襄阳鄂动电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区人民西路与中航大道交叉口
联系电话	13635807417

产品详情

发电厂、变电站的KYN28高压开关柜电中众多高压电气设备连接点是电力输送薄弱环节，在设备长期运行过程中这个薄弱环节的实质问题就是联接点发热。随着负荷的增大，导致连接点发热并形成循环：温升、膨胀、收缩、氧化，电阻增大、再度升温。而这些发热部件的温度无法实时监测，由此终酿成火灾事故。

通过监测开关柜内触电温度的运行情况，可有效防止开关柜的火灾发生，但由于开关柜内高压狭小的结构，无法进行人工巡查测温，因此实现温度在线监测是保证高压开关柜安全运行的重要手段。

温度监测仪配备标准通讯接口，可联网运行，高压开关柜价格，通过上位计算机，可记录开关柜运行温度的数据，为开关柜的维修提供依据，实现了开关柜故障的预知维修。

KYN28高压柜安装注意事项：

用户收货时应按有关规定仔细检查，对于不马上安装的产品，应按正常使用条件规定，存放于适当的场所。

产品应采用专用吊具底部起吊。

产品水平安放在事先做好的基础上，装好四只地脚螺栓（可采用二次浇灌法），高压开关柜厂家排名，然后将产品底座与基础之间的缝隙用水泥沙浆抹封，高压开关柜厂家，以免雨水进入电缆室。通过高、低压室的底封板接入高、低压电缆。

电缆与穿管之间的缝隙密封防水。

电站高压侧无论是采用架空进线还是电缆进线，内蒙高压开关柜，均应在变电站附近设置高压侧进线的明显可见的断口（如跌落式熔断器等）。从而向维修操作人员明确显示变电站内是否可能带电。以确保维修操作人员的安全。

产品安装就位后应做好可靠接地：电站底座槽钢上的两个主接地端子、变压器中性点及外壳、避雷器下桩头等均应分别由安装部门直接接地。

适用于住宅小区、城市公用变、繁华闹市、施工电源等，用户可根据不同的使用条件、负荷等级选择欧式箱变，箱变。

订购KYN28A-12高压开关柜时应向厂家提供的资料一般有：

- 1、KYN28A-12高压开关柜型号、一次线路方案编号、变电所二次接线图及配用的操作机构；
- 2、平面布置图；
- 3、KYN28A-12高压开关柜二次接线图和端子图；如选定二次接线标准图集中方案时，应注明方案号及控制回路电压；
- 4、订货时要说明是否需要柜中的可变设备，并注明电流互感器的变比；
- 5、如需要采用非标的一、二次线路方案或委托生产厂家设计，可同厂家协商。

内蒙高压开关柜-鄂动电气-高压开关柜价格由襄阳鄂动电气制造有限公司提供。襄阳鄂动电气制造有限公司（www.xyeddq.cn）是一家从事“KYN28开关柜,XGN2开关柜,YBM预装箱式变电站等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“襄阳鄂动电气制造有限公司”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鄂动电气在起动机中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！